




Aperçu du système

DAK5 278x278 Cr KA



Système de faux-plancher DAK5 278x278 carré
avec kit de montage et boîtier de protection

Composants



56278/5KA - Boîtier 271 DAK5 AI KA

Tôle d'accrochage pour découpe 283x283 en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm
avec cadre 278x278x19mm en acier chromé 3mm
- avec caoutchouc d'appui du couvercle 2mm
couvercle avec rebord 271x271x19mm en acier chromé 3mm
- avec insert de couvercle en bois 6mm
- peut être recouvert à l'intérieur 5mm
- y compris 2 sorties de câbles en acier chromé




52060 - Élément d'équip. 2x3FLF horiz.vide BAK22

accrochable, pour BAK avec bord de protection 12mm et 22mm
en tôle d'acier galvanisée 1.5mm
y compris 2 plaques de fixation
couleur : RAL 7032 gris silex
équipé de: 1 pc. Bornier 7x2.5mm²
hauteur minimale du sol : BAK12=74mm ; BAK22=84mm



52058 - Kit de montage 2x8 module-BT vide BAK22 / DAK22

pour modules type bticino
à accrocher, pour BAK et DAK avec bord de protection 22mm
y compris 2 plaques de maintien et 2 plaques de fixation
couleur : RAL 7032 gris silex
équipé de : 1 pc. Bornier 9x2.5mm²
hauteur minimale du sol : BAK12=89mm ; BAK22=99mm



52960 - Boîtier de protection pour DAK


adapté au kit de montage 52030 et 52060,
comme cache inférieur du kit de montage,
peut être monté par le haut avec un kit de montage,
en tôle d'acier galvanisée 1mm Couleur : RAL 7032 gris silex





Aperçu du système

DAK5 278x278 Cr KA



52940 - Boîtier de protection FLF vertical DAK22

adapté au kit de montage 52040 et 52050,
comme cache inférieur du kit de montage,
peut être monté par le haut avec un kit de montage,
en tôle d'acier galvanisée 1mm Couleur : RAL 7032 gris silex



56278/5 - Traversée de sol 271 DAK/ZUG5 Cr

Tôle d'accrochage pour découpe 283x283 en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm
avec cadre 278x278x19mm en acier chromé 3mm
- avec caoutchouc d'appui du couvercle 2mm
Couvercle avec rebord 271x271x19mm en acier chromé 3mm
- avec insert de couvercle en bois 6mm
- peut être garni à l'intérieur 5mm



52030 - Élément d'équip. 2x3FLF horiz. SB BAK22

accrochable, pour BAK avec bord de protection 12mm et 22mm
en tôle d'acier galvanisée 1.5mm
y compris 2 plaques de fixation
couleur : RAL 7032 gris silex
équipé, câblé et testé : 1 pc. Bornier 7x2.5mm²
3 prises FLF 3/5 T13 blanc 55200
hauteur minimale du sol : BAK12=74mm ; BAK22=84mm



52050 - Élément d'équip. 2x5FLF vertic. SB BAK22

accrochable, pour BAK avec bord de protection 12mm et 22mm
y compris 2 plaques de fixation
couleur : RAL 7032 gris silex
équipé, câblé et testé:1 pc. Bornier 9x2.5mm²
5 pcs. prise FLF 3/5 T13 blanc 55200
Hauteur minimale du sol : BAK12=89mm ; BAK22=99mm



52040 - Élément d'équip. 2x5FLF vertic. vide BAK

accrochable, pour BAK avec bord de protection 12mm et 22mm
en tôle d'acier galvanisée 1.5mm
y compris 2 plaques de fixation
couleur : RAL 7032 gris silex
équipé de:1 pc. Bornier 9x2.5mm²
hauteur minimale du sol : BAK12=89mm ; BAK22=99mm





Aperçu du système

DAK5 278x278 Cr KA



52073 - Kit de montage 2x8 module-LM vide BAK22 / DAK22

pour modules type Legrand Mosaic
à accrocher, pour BAK avec bord de protection 12mm et 22mm
inclus 2 plaques de fixation
couleur : RAL 7032 gris silex
équipée de : 1 pc. Bornier 9x2.5mm²
hauteur minimale du sol : BAK12=89mm ; BAK22=99mm

