



Panoramica del sistema

DAK5 278x278 Cr KA



Sistema di pavimento sopraelevato DAK5 278x278 quadrato con kit di installazione e custodia di protezione

Componenti



56278/5KA - penetrazioni pavimento 271 DAK5 AI KA

Piastra di aggancio per foro 283x283 in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1,5 mm
 con telaio 278x278x19 mm in acciaio al cromo 3 mm
 - con supporto coperchio in gomma 2 mm
 Coperchio con bordo 271x271x19 mm in acciaio al cromo 3 mm
 - con inserto coperchio in legno 6 mm
 - rivestibile internamente 5 mm
 - comprese 2 uscite cavi in acciaio al cromo




52060 - Set incasso 2x3FLF orizzont. vuoto BAK22

gancio, per BAK con bordo di protezione 12 mm e 22 mm
 fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm
 comprese 2 piastre di fissaggio
 colore: RAL 7032 grigio ghiaia
 fornito di: 1 pz. Morsettiera 7x2,5mm²
 altezza minima del pavimento: BAK12=74mm; BAK22=84mm



52058 - Kit di installazione 2x8 modulo-BT vuoto BAK22 / DAK22

per moduli tipo bticino
 montabile, per BAK e DAK con bordo di protezione 22 mm
 comprese 2 piastre di supporto e 2 piastre di fissaggio
 colore: grigio ghiaia RAL 7032
 con dotazione: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm²
 altezza minima del pavimento: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52960 - Custodia protettiva FLF orizzontale DAK22


adatto per il kit di montaggio 52030 e 52060,
 come copertura inferiore del kit di montaggio,
 può essere montato con un kit di montaggio dall'alto,
 in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm colore: grigio ghiaia RAL 7032





Panoramica del sistema

DAK5 278x278 Cr KA



52940 - Custodia protettiva FLF in piedi DAK22

adatto per il kit di montaggio 52040 e 52050,
come copertura inferiore del kit di montaggio,
può essere montato con un kit di montaggio dall'alto,
fatto di lamiera d'acciaio zincata da 1 mm colore: grigio ghiaia RAL 7032



56278/5 - Boccola a pavimento 271 DAK/ZUG5 Cr

Piastra di aggancio per il foro 283x283 in lamiera zincata sendzimir 1,5 mm
con telaio 278x278x19 mm in acciaio al cromo 3 mm
- con gomma di supporto del coperchio 2 mm
Coperchio con bordo 271x271x19 mm in acciaio al cromo 3 mm
- con inserto in legno del coperchio 6 mm
- rivestibile internamente 5 mm



52030 - Set incasso 2x3FLF orizzontale SB BAK22

gancio, per BAK con bordo di protezione 12 mm e 22 mm
fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm
comprese 2 piastre di fissaggio
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
equipaggiato, cablato e testato: 1 pz. Morsettiera 7x2,5mm²
3 pz. presa FLF 3/5 T13 bianco 55200
altezza minima del pavimento: BAK12=74mm; BAK22=84mm



52050 - Set incasso 2x5FLF verticale SB BAK22

gancio, per BAK con bordo di protezione 12 mm e 22 mm
comprese 2 piastre di fissaggio
colore: grigio ghiaia RAL 7032
equipaggiato, cablato e testato: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm²
5 pz. presa FLF 3/5 T13 bianco 55200
Altezza minima del pavimento: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52040 - Set incasso 2x5FLF verticale vuoto BAK22

gancio, per BAK con bordo di protezione 12 mm e 22 mm
fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm
comprese 2 piastre di fissaggio
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
fornito di: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm²
altezza minima del pavimento: BAK12=89mm; BAK22=99mm





Panoramica del sistema

DAK5 278x278 Cr KA



52073 - Kit di installazione 2x8 modulo LM vuoto BAK22 / DAK22

per moduli tipo Legrand Mosaic
montabile, per BAK con bordo di protezione 12mm e 22mm
comprese 2 piastre di fissaggio
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
con dotazione: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm²
altezza minima del pavimento: BAK12=89mm; BAK22=99mm

