




Systeemoverzicht

DAK5 271x271 Cr vierkant




Verhoogd vloersysteem DAK5 278x278 vierkant
met installatiekit en beschermende behuizing

Onderdelen




56278/5KA - Bodembus 271 DAK5 Cr KA

Ophangplaat voor uitsparing 283x283 van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm
- met frame 278x278x19mm van chroomstaal 3mm
- met dekselsteunrubber 2mm
Deksel met rand 271x271x19mm van chroomstaal 3mm
- met houten dekselinzet 6mm
- binnenbekleding 5mm
- inclusief 2 chroomstalen kabeluitgangen



52060 - Installatiekit 2x3FLF horizontaal leeg BAK22

inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm
uitgevoerd in verzinkt plaatstaal 1,5mm
inclusief 2 bevestigingsplaten
kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
uitgevoerd met: 1 st. Klemmenstrook 7x2,5mm²
minimale vloerhoogte: BAK12=74mm; BAK22=84mm



52058 - Installatieset 2x8 module-BT leeg BAK22 / DAK22

voor modules type bticino
inbouwbaar, voor BAK en DAK met beschermrand 22mm
inclusief 2 bevestigingsplaten en 2 bevestigingsplaten
kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
uitgerust met: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm²
minimale vloerhoogte: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52960 - Beschermende behuizing laag 271 DAK


geschikt voor installatiekits 52030 en 52060,
als onderste contactbeschermkap,
gemonteerd met installatiekit van boven,
gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm kleur: RAL 7032 kiezelgrijs





Systeemoverzicht

DAK5 271x271 Cr vierkant



52940 - Beschermende behuizing hoog 271 DAK

geschikt voor installatiekits 52040 / 52050 / 52058 / 52073,
als onderste contactbeschermkap,
gemonteerd met installatiekit van boven,
gemaakt van verzinkt plaatstaal 1mm kleur: RAL 7032 kiezelgrijs




56278/5 - Bodembus 271 DAK/ZUG5 Cr

Ophangplaat voor uitsparing 283x283 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm
met frame 278x278x19mm gemaakt van chroomstaal 3mm
- met dekselsteunrubber 2mm
Deksel met rand 271x271x19mm gemaakt van chroomstaal 3mm
- met houten dekselinzet 6mm
- kan binnenin bekleed worden 5mm



52030 - Installatieset 2x3FLF horizontaal SB BAK22

inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm
uitgevoerd in verzinkt plaatstaal 1,5mm
inclusief 2 bevestigingsplaten
kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
uitgerust, bedraad en getest: 1 st. Klemmenstrook 7x2,5mm²
3 st. stopcontact FLF 3/5 T13 wit 55200
minimale vloerhoogte: BAK12=74mm; BAK22=84mm



52050 - Installatiekit 2x5FLF verticaal SB BAK22

inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm
inclusief 2 bevestigingsplaten
kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
uitgerust, bedraad en getest: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm²
5 st. contactdoos FLF 3/5 T13 wit 55200
Minimale vloerhoogte: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52040 - Installatiekit 2x5FLF verticaal leeg BAK22

inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm
uitgevoerd in verzinkt plaatstaal 1,5mm
inclusief 2 bevestigingsplaten
kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
uitgerust met: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm²
minimale vloerhoogte: BAK12=89mm; BAK22=99mm





Systeemoverzicht

DAK5 271x271 Cr vierkant



52073 - Installatieset 2x8 module LM leeg BAK22 / DAK22

voor modules type Legrand Mosaic
inbouwbaar, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm
inclusief 2 bevestigingsplaten
kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
uitgerust met: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm²
minimale vloerhoogte: BAK12=89mm; BAK22=99mm

