



Systemübersicht

FE180 E30/E90 5G16 mm²



Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G16 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.

Komponenten



48950OR - Flachkabel FE180/E90 5G16 OR

Flachkabel Woertz FE180/E30/E90 5x16mm 2 FR/LS0H orange 3LNPE (Nagetierabweisend) Brandschutzkabel mit nicht kritischem Verhalten (gem. VKF-Richtlinie 14-15) für die Anwendung in horizontalen und vertikalen Fluchtwegen. Einsatzfähig in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen wie Spitälern, Hotel, Büro, Museen oder sonstige Gewerbebauten (KBOB). Ebenso empfehlenswert für Einrichtungen mit einer steigenden Zahl von Menschen auf immer enger werdenden Räumen wie z.B. Flughäfen, Bahnhöfen (ober- wie unterirdisch) oder Einkaufszentren (KBOB). Innerhalb der Woertz Brandschutz - Verkabelungssysteme auch bestens geeignet für die hohen Ansprüche von Infrastrukturbauten wie Tunnel, Unterführungen, Parkhäuser oder U-Bahnhöfen.



48953/01 - Abzweigdose FK E90 5G16 M20 D:6-8

Brandsicherheit Dosen IP66/IP68, inkl. Kabelverschraubung, 2-Schrauben-Kontaktierung, zur abisolierfreien Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 5P 4mm² (6mm²), längsabgehend, Gewinde M20x1.5



48953/02 - Abzweigdose FK E90 5G16 M20 D:8-11

Brandsicherheit Dosen IP66/IP68, inkl. Kabelverschraubung, 2-Schrauben-Kontaktierung, zur abisolierfreien Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 5P 4mm² (6mm²), längsabgehend, Gewinde M20x1.5



48953/03 - Abzweigdose für Brandsicherheit-Flachkabel E90 5G16 M20 D:

Brandsicherheit Dosen IP66/IP68 für Brandsicherheit-Flachkabel E90 5G16, inkl. Kabelverschraubung, 2-Schrauben-Kontaktierung, zur abisolierfreien Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 5P 4mm² (6mm²), längsabgehend, Gewinde M20x1.5.



48955/01 - Abzweigdose FK E90 5G16 M25 D:12.5-16

Brandsicherheit Dosen IP66/IP68, inkl. Kabelverschraubung, 2-Schrauben-Kontaktierung, zur abisolierfreien Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 5P 4mm² (6mm²), längsabgehend, Gewinde M25x1.5





Systemübersicht

FE180 E30/E90 5G16 mm²

	48955/02 - Abzweigdose FK E90 5G16 M25 D:16-20.5 Brandsicherheit Dosen IP66/IP68, inkl. Kabelverschraubung, 2-Schrauben-Kontaktierung, zur abisolierfreien Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 5P 4mm ² (6mm ²), längsabgehend, Gewinde M25x1.5	
	48953/SI - Abzweigdose FK E90 5G16 M20 mit Sicherung Abzweigdose E90 mit Sicherungsadapter IP66/68 für Flachkabel FE180 E90 5G16mm ² mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 Ø6.0 - 15.0mm Projektspezifische Ausführung auf Anfrage (siehe Dokument/G00'299)	
	48956 - Einspeis-/Verbindungsdose FK E90 5G16 IP68 mit Einspeis- / Verbindungs Dosen E90, zur Einspeisung (Rundkabel-Flachkabel) oder Verbindung (Flachkabel-Flachkabel) für Flachkabel 5G16mm ² . Mit Schrumpfschlauch IP66/68.	
	48957 - Enddose FK E90 5G16 mit Endkappe IP68 null	
	48511/55 - Kabelendstück Endkappe m. Dichtmittel IP68 55/25 165mm Kabelendstück Schrumpf - Endabschlusskappe, Durchmesser 55mm nach Schrumpfung 25mm, Länge 165mm, schwarz. Innenseite mit Kleber und Dichtmasse beschichtet.	
	49937 - Woertz Flachkabel Hebelschneider ab 10mm² Hebelschneider für Flachkabel ab 10 mm ²	
	49379 - Befestigungsbride 5G16mm² E90 Montageabstand: 800mm	
	49387 E90 - Steigleitungsbride E90 Max. Bridebelastung: 50kg. Für Woertz Brandsicherheitsflachkabel: Woertz FE180 5G16mm ² und 5G25mm ² . Für Woertz Flachkabel: Woertz power 5G16mm ² und 5G25mm ² .	
	48954 - Halteplatte für Kasten 48953/48955 Halteblech für Anschlussdose 48953/48955	