



Panoramica del sistema

FE180 E30/E90 5G16 mm²



Sistema antincendio Woertz FE180 E30/E90 5G16 mm² per l'alimentazione di elementi rilevanti per la sicurezza, come l'illuminazione di emergenza e delle vie di fuga, i sistemi di estrazione del fumo o gli ascensori dei vigili del fuoco.

Componenti



48950OR - Cavo piatto FE180/E90 5G16 arancione

Cavo piatto Woertz FE180/E30/E90 5x16mm 2 FR/LS0H arancione 3LNPE (repellente per roditori) Cavo antincendio con comportamento non critico (secondo la direttiva VKF 14-15) per l'impiego in vie di fuga orizzontali e verticali. Può essere usato in edifici e strutture pubbliche come ospedali, hotel, uffici, musei o altri edifici commerciali (KBOB). Raccomandato anche per strutture con un numero crescente di persone in spazi sempre più ristretti come aeroporti, stazioni ferroviarie (sopra e sotto terra) o centri commerciali (KBOB). Nell'ambito dei sistemi di cablaggio antincendio Woertz, sono anche ideali per le elevate esigenze degli edifici infrastrutturali come tunnel, metropolitane, parcheggi a più piani o stazioni sotterranee.



48953/01 - Scatola c.piat. E90 5x16 D:6-8mm

null



48953/02 - Scatola c.piat. E90 5x16 D:8-11mm

Scatole antincendio IP66/IP68, incl. pressacavo, con 2 viti di contatto, per la derivazione senza spellatura, con connessione a vite per corrente forte 5P 4mm 2 (6mm 2), longitudinale, filettatura M20x1,5



48953/03 - Scatola di giunzione per cavo piatto di sicurezza antincendio

Cassette di sicurezza antincendio IP66/IP68 per cavo piatto di sicurezza antincendio E90 5G16, incl. pressacavo, contatto a 2 viti, per ramificazione senza spelatura, con connessione a vite per corrente forte 5P 4mm² (6mm²), longitudinale, filettatura M20x1,5.



48955/01 - Scatola c.piat. E90 5x16 D:12.5-16mm

null





Panoramica del sistema

FE180 E30/E90 5G16 mm²



48955/02 - Scatola c.piat. E90 5x16 D:16-20.5mm

Scatole antincendio IP66/IP68, incl. pressacavo, con 2 viti di contatto, per la derivazione senza spellatura, con connessione a vite per corrente forte 5P 4mm 2 (6mm 2), longitudinale, filettatura M25x1,5



48953/SI - Scatola c.piat. E90 5G16 con fusibili

Scatola di derivazione E90 con adattatore di fusibile IP66/68 per cavo piatto WOERTZ FE180 E90 5G16mm² con 3 pressacavi M20x1.5 Ø6.0 - 15.0mm Progettazione specifica del progetto su richiesta vedi Documento/G00'299



48956 - Scatola di giunzione FK E90 5G10/5G16 IP68 con tubo

Scatola E90 IP66/68 di alimentazione (cavo piatto cavo tondo), alla scatola di giunzione (cavo piatto cavo piatto) per cavo piatto da 5x10 a 5x16mm 2



48957 - Terminal c.piat E90 5G10/5G16

Terminal E90 IP66/68 per cavo piatto WOERTZ FE180 E90 5G16mm² / 5G16mm²



48511/55 - Terminale cavo c masticelIP68 55/25 165mm

Guaina termorestringente, diametro 55mm ,25mm dopo restringimento, lunghezza 165mm , nera.Lato interno con adesivo e prodotti a tenuta stagna.



49937 - Woertz Taglierina a leva per cavi piatti da 10mm²

Taglierina a leva per cavi piatti a partire da 10 mm²



49379 - Brida cavo 5G16mm² E90

Mounting distance: 800mm



49387 E90 - Serracavo per condotta verticale E90

Max. Carico della treccia: 50 kg. Per il cavo piatto di sicurezza antincendio Woertz: Woertz FE180 5G16mm² e 5G25mm². Per il cavo piatto Woertz: Woertz power 5G16mm² e 5G25mm².



48954 - Piastra di fissaggio alla scatola 48953/48955

Piastra di fissaggio per scatola di giunzione 48953/48955

