



FE180 E30/E90 5G16 mm²



Woertz brannsikkerhetssystem FE180 E30/E90 5G16 mm² for strømforsyning av sikkerhetsrelevante elementer som nød- og rømningsveibelysning, røykavtrekkssystemer eller brannheiser.



489500R - Flatkabel FE180/E90 5G16 ELLER

Flatkabel Woertz FE180/E30/E90 5x16mm 2 FR/LS0H oransje 3LNPE (gnageravvisende) Brannvern kabel med ikke-kritisk oppførsel (i henhold til VKF-direktiv 14-15) for bruk i horisontale og vertikale rømningsveier. Egnert for bruk i offentlige bygninger og anlegg som sykehus, hoteller, kontorer, museer og andre næringsbygg (KBOB). Anbefales også for anlegg med et økende antall mennesker på stadig trangere steder, for eksempel flyplasser, jernbanestasjoner (over og under bakken) eller kjøpesentre (KBOB). Woertz' kablingsystemer for brannvern er også ideelle for de høye kravene i infrastrukturbygg som tunneler, undergrunnsbaner, parkeringshus og underjordiske stasjoner.



48953/01 - Koblingsboks FK E90 5G16 M20 D:6-8

Brannsikringsbokser IP66/IP68, inkl. kabelgjennomføring, 2-skruekontakt, for avisoleringsfri forgrening, med skrueforbindelse for sterkstrøm 5P 4mm 2 (6mm 2), på langs, gjenger M20x1,5



48953/02 - Koblingsboks FK E90 5G16 M20 D:8-11

Brannsikringsbokser IP66/IP68, inkl. kabelgjennomføring, 2-skruekontakt, for avisoleringsfri forgrening, med skrueforbindelse for sterkstrøm 5P 4mm 2 (6mm 2), på langs, gjenger M20x1,5



48953/03 - Koblingsboks for brannsikkerhetsflatkabel E90 5G16 M20 D:11-

Brannsikringsstikkontakter IP66/IP68 for brannsikringsflatkabel E90 5G16, inkl. kabelgjennomføring, 2-skruekontakt, for avisoleringsfri forgrening, med skrueforbindelse for sterkstrøm 5P 4mm² (6mm²), i lengderetningen, gjenger M20x1,5.



48955/01 - Koblingsboks FK E90 5G16 M25 D:12,5-16

Brannsikringsbokser IP66/IP68, inkl. kabelgjennomføring, 2-skruekontakt, for avisoleringsfri forgrening, med skrueforbindelse for sterkstrøm 5P 4mm 2 (6mm 2), på langs, gjenger M25x1,5





FE180 E30/E90 5G16 mm²

	48955/02 - Koblingsboks FK E90 5G16 M25 D:16-20,5 Brannsikringsbokser IP66/IP68, inkl. kabelgjennomføring, 2-skruekontakt, for avisoleringsfri forgrening, med skrueforbindelse for sterkstrøm 5P 4mm 2 (6mm 2), på langs, gjenger M25x1,5	
	48953/SI - Koblingsboks FK E90 5G16 M20 med sikring Koblingsboks E90 med sikringsadapter IP66/68 for flatkabel FE180 E90 5G16mm 2 med 3 kabelgjennomføringer M20x1,5 Ø6,0 - 15,0mm Prosjektspesifikk versjon på forespørsel (se dokument/G00'299)	
	48956 - Fôrings-/tilkoblingsboks FK E90 5G16 IP68 med krympeslange Innmating/tilkoblingsstikkontakter E90, for innmating (rundkabel flatkabel) eller tilkobling (flatkabel flatkabel) for flatkabel 5G16mm². Med krympemuffe IP66/68.	
	48957 - Endedåse FK E90 5G16 med endestykke IP68 null	
	48511/55 - Kabelendestykke Endestykke m. tetningsmasse IP68 55/25 Kabelendestykke med krympestykke, diameter 55 mm etter krymping 25 mm, lengde 165 mm, svart, belagt på innsiden med lim og tetningsmasse.	
	49937 - Woertz flatkabelsaks fra 10 mm² Spakkapper for flatkabler fra 10 mm²	
	49379 - Festeklemme 5G16mm² E90 Monteringsavstand: 800 mm	
	49387 E90 - Stigerørsbro E90 Maks. Brobelastning: 50 kg. For Woertz flat brannsikringskabel: Woertz FE180 5G16mm² og 5G25mm². For Woertz flatkabel: Woertz power 5G16mm² og 5G25mm².	
	48954 - Holdeplate for boks 48953/48955 Holdeplate for koblingsboks 48953/48955	