



Systemoverzicht

FE180 E30/E90 5G16 mm²



Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 5G16 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.

Onderdelen



48950OR - Platte kabel FE180/E90 5G16 OF

Platte kabel Woertz FE180/E30/E90 5x16mm 2 FR/LS0H oranje 3LNPE (knaagdierafstotend) Brandwerende kabel met niet-kritisch gedrag (volgens VKF-richtlijn 14-15) voor gebruik in horizontale en verticale vluchtroutes. Kan worden gebruikt in openbare gebouwen en faciliteiten zoals ziekenhuizen, hotels, kantoren, musea of andere commerciële gebouwen (KBOB). Ook aanbevolen voor faciliteiten met een toenemend aantal mensen in steeds krappere ruimtes zoals luchthavens, treinstations (boven- en ondergronds) of winkelcentra (KBOB). Binnen de Woertz brandbeveiligingsbekabelingssystemen zijn ze ook ideaal geschikt voor de hoge eisen van infrastructuurgebouwen zoals tunnels, metro's, parkeergarages of ondergrondse stations.



48953/01 - Aansluitdoos FK E90 5G16 M20 D:6-8

Brandbeveiligingsdozen IP66/IP68, incl. kabelwartel, met 2 schroefcontacten, voor aftakkingsvrij aftakken, met schroefaansluiting voor zware stroom 5P 4mm 2 (6mm 2), in de lengte, draad M20x1,5



48953/02 - Aansluitdoos FK E90 5G16 M20 D:8-11

Brandbeveiligingsdozen IP66/IP68, incl. kabelwartel, met 2 schroefcontacten, voor aftakkingsvrij aftakken, met schroefaansluiting voor zware stroom 5P 4mm 2 (6mm 2), in de lengte, draad M20x1,5



48953/03 - Aansluitdoos voor brandveiligheidskabel E90 5G16 M20 D:11-

Brandbeveiligingsdozen IP66/IP68 voor vlakke brandveiligheidskabel E90 5G16, incl. kabelwartel, met 2 schroeven, voor aftakkingsvrij aftakken, met schroefaansluiting voor zware stroom 5P 4mm² (6mm²), in de lengte, schroefdraad M20x1,5.



48955/01 - Aansluitdoos FK E90 5G16 M25 D:12.5-16

Brandbeveiligingsdozen IP66/IP68, incl. kabelwartel, met 2 schroefcontacten, voor aftakkingsvrij aftakken, met schroefaansluiting voor zware stroom 5P 4mm 2 (6mm 2), in de lengte, schroefdraad M25x1,5





Systeemoverzicht

FE180 E30/E90 5G16 mm²

	48955/02 - Aansluitdoos FK E90 5G16 M25 D:16-20,5 Brandbeveiligingsdozen IP66/IP68, incl. kabelwartel, met 2 schroefcontacten, voor aftakingsvrij aftakken, met schroefaansluiting voor zware stroom 5P 4mm 2 (6mm 2), in de lengte, schroefdraad M25x1,5	
	48953/SI - Aansluitdoos FK E90 5G16 M20 metzekering Aansluitdoos E90 met zekeringadapter IP66/68 voor vlakke kabel FE180 E90 5G16mm 2 met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0 - 15,0mm Projectspectifieke uitvoering op aanvraag (zie document/G00'299)	
	48956 - Toevoer-/aansluitdoos FK E90 5G16 IP68 met krimpous Toevoer-/aansluitdozen E90, voor toevoer (ronde kabel vlakke kabel) of aansluiting (vlakke kabel vlakke kabel) voor vlakke kabel 5G16mm². Met krimpous IP66/68.	
	48957 - Einddoos FK E90 5G16 met eindkap IP68 null	
	48511/55 - Kabeleindkap met afdichtmiddel IP68 55/25 165mm Krimpous, diameter 55 mm na krimp 25 mm, lengte 165 mm, zwart.binnenkant bekleed met lijm en afdichtmiddel.	
	49937 - Woertz platte kabelschaar vanaf 10mm² Hefboomsnijder voor platte kabel vanaf 10 mm²	
	49379 - Montagebeugel 5G16mm2 E90 Montageafstand: 800 mm	
	49387 E90 - E90 stijgbuis bruid Max. Vlechtbelasting: 50kg. Voor Woertz brandveiligheidskabel: Woertz FE180 5G16mm² en 5G25mm². Voor Woertz vlakke kabel: Woertz power 5G16mm² en 5G25mm².	
	48954 - Bevestigingsplaat voor doos 48953/48955 Bevestigingsplaat voor aansluitdoos 48953/48955	