



Produktdatenblatt

49345/4MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G2.5 4m HF



Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 1 mit 4 m Kabel 5G2.5 mm², 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

Kenndaten

Eldas Nummer	157500677
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718281365
Warengruppe	170000
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8544.4229
Gewicht (g)	786 g
Farbe	violett
Steckverbindungstyp	Verbindungsleitung Stecker + Buchse
Codierung Steckverbindung	Code 1

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	4000 x 52.3 x 13.7 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	157 x 2.06 x 0.54 inch
Schutzart	IP20, IP40 (Angeschlossen), IP68 (mit Dichtungshaube)



Produktdatenblatt

49345/4MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G2.5 4m HF

Anzahl Pole	5 polig
Material	Polyamid
Aufbau (mm²)	5x2.5 mm²
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	20 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250/400 V
Kabellänge (m)	4 m
Halogenfrei	Ja
Kabeltyp	Halogenfreies Kabel
Internationale Bezeichnung	N05Z1Z1-F
Brandverhaltensklasse	Cca s1 d0 a1
Leiterquerschnitt (mm²)	2.5 mm²
Kupferleiter	Feindrähtig KL5 EN60228
Aderisolation	Flammwidriger Polyolefin
Aderfarben	braun,blau,grün/gelb,schwarz,grau
Mantelisolation	Polyolefin flammwidrig
Mantel Farbe	Schwarz
Minimaler Biegeradius	6xD
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis +70 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Prüfstrom Starkstromteil (kV)	4 kV
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2



Produktdatenblatt

49345/4MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G2.5 4m HF

Flammwidrig nach	IEC/EN60332-1-2
Minimale Rauchentwicklung nach	IEC/EN 61034-2



Produktdatenblatt

49345/4MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G2.5 4m HF

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49345/4MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G2.5 4m HF

Produktsysteme

	Steckverbindungen Code 1 für Netzspannung, 5 polig (3LNPE) 5 polige Steckverbindungen Code 1 für Netzspannung.	
	Stecker und Anschlussleitung von C1 5P null	
	M+ M/F 5 Polig	