Scheda tecnica del prodotto

49900 - Cavo piatto Technofil 5G2,5 mm² HF GE 2.0

Cavo piatto Woertz Technofil 5x2,5 mm² FR/LS0H giallo 3LNPE

Dati chiave	
Eldas numero	113298007
Unità di Base	Metri
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718241499
gruppo	170000
Unità di imballaggio	-
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	854449
Peso (g)	277 g
Peso del rame (g)	120 g
Dati tecnici	
Costruzione (mm²)	5x2.5 mm²
Dimensioni larghezza x altezza (mm)	23x6 mm
senza alogeni	Sì
Tipo di cavo	Cavo piatto senza alogeni

Scheda tecnica del prodotto

49900 - Cavo piatto Technofil 5G2,5 mm² HF GE 2.0

Denominazione internazionale	N1Z1Z1H2-K
Classe di reazione al fuoco	B2ca s1 d0 a1
comportamento al fuoco	Cavi con comportamento non critico (secondo VKF 14-15)
Sezione (mm²)	2.5 mm²
Conduttori in rame	Stagnato, flessibile KL5 EN60228
Resistenza del conduttore (ohm/km)	8,21 ohm/km
Isolamento dei conduttori	Poliolefina ritardante di fiamma
Guaina isolamento	Poliolefina ritardante di fiamma
Colore della guaina	Giallo
Raggio di curvatura minimo	6xD
Temperatura di esercizio (°C)	-da 25 a 90 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Tensione nominale (VAC)	600/1000 VAC
Tensione di prova	4 kV/50Hz
Carico di fuoco (kWh/m)	0,74
Senza alogeno in accordanza con	IEC/EN60754-1/2
Ritardante di fiamma secondo	IEC/EN60332-1-2
Minimo emissione di Fumo in accordanza con	IEC/EN 61034-2
Bassa la propagazione del fuoco in accordanza con	IEC/EN 60332-3-24

Scheda tecnica del prodotto

49900 - Cavo piatto Technofil 5G2,5 mm² HF GE 2.0

Accessori per i prodotti

9041 - Brida cavo technofil

Morsetto per appendere

9042 - Morsetto per cavo 42x8,5x10mm per cavo piatto Technofil

Morsetto per cavo 42x8,5x10mm per cavo piatto Technofil da avvitare

48510/05 - Chiusura estremita Technofil / Power/Dali 3P IP68

Terminale IP68 per cavo piatto Technofil 5G2,5 mm², Power 5G2,5 mm² e DALI 3G2,5 mm² 2x1,5 mm².

9054 - Morsetto per cavo 13,5 mm per cavo piatto Technofil

Morsetto per cavo 13,5 mm per cavo piatto Technofil da avvitare

49386 E90 - Serracavo per conduttura verticale E90

Max. Carico della treccia: 50 kg. Per il cavo piatto di sicurezza antincendio Woertz: Woertz FE180 3G2,5 e 4 mm², Woertz FE180 5G2,5, 4 6 mm². Per i cavi piatti Woertz: Woertz Technofil 5G2.5 1,5 mm², Woertz power 5G2.5 mm², Woertz Power IP 5G2.5 mm² 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali IP 5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali 3/5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2,5 mm².

49960 - Nastro isolante p./cavo piatto

Scotch 2210

49935 - Cesoie da taglio fino a 6 mm²

Cesoie per cavi piatti Woertz fino a 5x6 mm² (con forza maggiore fino a 5x16 mm²)

Scheda tecnica del prodotto

49900 - Cavo piatto Technofil 5G2,5 mm² HF GE 2.0

Sistemi di prodotti

Sistema di cavi piatti Technofil 5G2,5 mm²

Massima flessibilità per esigenze complesse. Scoprite il nostro sistema con una varietà di scatole di derivazione per combinare le linee di consumo in base alle vostre esigenze individuali.