



## Produktdatenblatt

49340/3M - Anschlussleitung Bus CKNX-M 2x0.5mm<sup>2</sup> 3 m HF GN



Anschlussleitung, halogenfrei, 3 Meter, Vorkonfekt mit 1x Stecker 2-polig, Code KNX, grün

### Kenndaten

Eldas Nummer	157881387
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718254932
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	854442
Gewicht (g)	80.8 g
Farbe	grün
Steckverbindungstyp	Anschlussleitung Stecker
Codierung Steckverbindung	Code KNX

### Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	3000 x 14.8 x 11.8 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	118 x 0.58 x 0.49 inch



## Produktdatenblatt

### 49340/3M - Anschlussleitung Bus CKNX-M 2x0.5mm<sup>2</sup> 3 m HF GN

Schutzart	IP20
Anzahl Pole	2 polig
Material	Polyamid
Aufbau (mm <sup>2</sup> )	2x0.5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	3 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	50 V
Kabellänge (m)	3 m
Halogenfrei	Ja
Kabeltyp	Halogenfreies Kabel
Internationale Bezeichnung	KNX-Bus HF
Brandverhaltensklasse	Dca s1 d2 a1
BUS-Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	0,5 mm <sup>2</sup>
BUS-Kupferleiter	Kupfer Draht 0.8 mm
BUS-Aderisolation	Polyethylen
BUS-Aderfarben	Rot, Schwarz
BUS-Schirm	Aluminiumfolie
Mantelisolation	Polyolefin flammwidrig
Mantel Farbe	Grün
Minimaler Biegeradius	6xD
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +70 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C



## Produktdatenblatt

49340/3M - Anschlussleitung Bus CKNX-M 2x0.5mm<sup>2</sup> 3 m HF GN

---

BUS-Bemessungsspannung (V)	50 V
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2
Flammwidrig nach	IEC/EN60332-1-2
Minimale Rauchentwicklung nach	IEC/EN 61034-2

---



**Produktdatenblatt**

49340/3M - Anschlussleitung Bus CKNX-M 2x0.5mm<sup>2</sup> 3 m HF GN

**Produktzubehör**



## Produktdatenblatt

49340/3M - Anschlussleitung Bus CKNX-M 2x0.5mm<sup>2</sup> 3 m HF GN

### Produktsysteme

---



#### Steckverbindungen für BUS (Code Woertz, Code KNX, Code 3)

BUS Steckverbindungen Code Woertz, Code KNX, Code 3.



#### BUS/Code 3/Code Woertz/KNX Stecker und Verbindungsleitungen passend zum Flachkabelsystem

Passende BUS Stecker und Verbindungsleitungen für folgende Systeme:

- Data 2x1.5 mm<sup>2</sup>
- Combi 5G2.5 mm<sup>2</sup>
- Combi 5G2.5 mm<sup>2</sup> KNX
- Dali 3G2.5 + 2x1.5 mm<sup>2</sup>
- Dali 5G2.5 + 2x1.5 mm<sup>2</sup>



#### M + M/F BUS

null

