




Scheda tecnica del prodotto

51771 - Scatola di raccordo BAK22 200-270 Al KM



Cassa in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 2mm
con piedini regolabili e aperture laterali 202x42 mm e tubo d'ingresso a pavimento M50
Campo di regolazione: 150-220mm
Telaio e coperchio in alluminio 3mm con copertura in legno come protezione
Altezza del bordo 22mm con 2 passacavi
Campo di regolazione per pavimento finito UB: 30-90mm

Dati chiave	
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
gruppo	282000
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7308.9000
Peso (g)	5,9 g



Scheda tecnica del prodotto

51771 - Scatola di raccordo BAK22 200-270 Al KM

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

51771 - Scatola di raccordo BAK22 200-270 Al KM

Sistemi di prodotti



Scatola di giunzione del pavimento BAK22 alla cassaforma della soletta

Plenum BAK22 per il fissaggio alla cassaforma della soletta.



L'installazione dei condotti sottopavimento richiede un'altezza minima del coperchio in calcestruzzo (60 mm). Se questa altezza non è disponibile, è possibile ottenere scatole speciali da inserire nella soletta grezza. Dopo il fissaggio alla cassaforma, queste vengono collegate tra loro con canalizzazioni sottopavimento 200 x 40, coperte con il telo di protezione temporaneo e gettate nel calcestruzzo fino al bordo superiore.

Il kit di installazione viene montato sull'inserito della cassa livellabile; l'apertura tra la base della cassa e la piastra di installazione consente il passaggio dei cavi fino alla cassa successiva. Dopo aver completato il cablaggio, viene applicato un coperchio in alluminio con passacavi.

Cassetta di connessione composta da:

- Involucro con piedini regolabili, con quattro aperture laterali 202 x 42 mm e un tubo di ingresso alla base M50 con copertura temporanea unidirezionale in acciaio inclusa. 4 viti
 - Inserto di alluminio, con telaio 278 x 278
 - Coperchio in alluminio con bordo 22 mm
 - 2 vaschette portacavi in policarbonato trasparente con riempimento trasparente
-