



Produktdatenblatt

49345/1F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G2.5 1m HF



Steck-Anschlussleitung, Buchse 5-polig Code 3 mit 1 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

Kenndaten	
Eldas Nummer	157520007
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718281044
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8544.4229
Gewicht (g)	224 g
Farbe	Kieselgrau
Steckverbindungstyp	Anschlussleitung Buchse
Codierung Steckverbindung	Code 3
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	1000 x 52.3 x 13.7 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	39 x 2.06 x 0.54 inch



Produktdatenblatt

49345/1F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G2.5 1m HF

Schutzart	IP20, IP40 (Angeschlossen),IP68 (mit Dichtungshaube)
Anzahl Pole	5 polig
Material	Polyamid
Aufbau (mm²)	5x2.5 mm²
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	20 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250/400 V
Kabellänge (m)	1 m
Halogenfrei	Ja
Kabeltyp	Halogenfreies Kabel
Internationale Bezeichnung	N05Z1Z1-F
Brandverhaltensklasse	Cca s1 d0 a1
Leiterquerschnitt (mm²)	2.5 mm²
Kupferleiter	Feindrähtig KL5 EN60228
Aderisolation	Flammwidriger Polyolefin
Aderfarben	braun,blau,grün/gelb,schwarz,grau
Mantelisolation	Polyolefin flammwidrig
Mantel Farbe	Schwarz
Minimaler Biegeradius	6xD
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis +70 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Prüfstrom Starkstromteil (kV)	4 kV



Produktdatenblatt

49345/1F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G2.5 1m HF

Halogenfrei nach EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2
Flammwidrig nach	IEC/EN60332-1-2
Minimale Rauchentwicklung nach	IEC/EN 61034-2



Produktdatenblatt

49345/1F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G2.5 1m HF

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49345/1F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G2.5 1m HF

Produktsysteme

	Steckverbindungen Code 3 5-polig 5-polige Steckverbindungen Code 3.	
--	--	--