



Scheda tecnica del prodotto

49615/1x5G10/20 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto 49615 2M HF-K 5G10



Scatola di giunzione preassemblata a 5 poli 5G16mm²/5G25mm² con fissaggio e 1 presa filettata M40x1,5 per 1 uscita. Con pressacavo 49635 e cavo rotondo preassemblato 5G10mm² 2 m.

Dati chiave

Eldas numero	150285137
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718282621
gruppo	170000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Colore	nero

Dati tecnici

Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	2200x85x91 mm
Grado di protezione	IP65
Parti metalliche	Protezione dalla corrosione
Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto perforante (vite)



Scheda tecnica del prodotto

49615/1x5G10/20 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto 49615 2M HF-K 5G10

Numero di poli

5 palo

Tipo di contatto

Terminale a vite

Conduttore di collegamento (mm²)

5x16 mm²

Corrente nominale parte corrente pesante (A)

76(16mm²) / 80(con cavo piatto 5x25mm²) A



Scheda tecnica del prodotto

49615/1x5G10/20 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto 49615 2M HF-K 5G10

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

49615/1x5G10/20 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto 49615 2M HF-K 5G10

Sistemi di prodotti

Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm² (IP65)



Ideale per edifici temporanei, uffici, gallerie, padiglioni, fiere e mobilità elettrica. Robusto, resistente alle intemperie e potente: perfetto per l'alimentazione temporanea o permanente.



Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm² (IP65)



Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm² (IP65)



Installazione preassemblata per la mobilità elettrica



Le nostre scatole di derivazione e di derivazione offrono una protezione sicura per le vostre installazioni elettriche. L'installazione è semplice e flessibile grazie ai cavi rotondi preassemblati e ai vari pressacavi.



- Le nostre scatole sono resistenti alle intemperie grazie alla classe di protezione IP65 e offrono un'elevata capacità di carico fino a 63A e sezioni fino a 35 mm².
- Perfette per le applicazioni in garage con i nostri accessori speciali. Affidatevi ai nostri prodotti affidabili per un'installazione elettrica sicura! Con le nostre scatole di derivazione e di derivazione Woertz, potete contare su una soluzione durevole e affidabile per le vostre installazioni elettriche. Proteggete le vostre connessioni con la nostra protezione RCD e approfittate della facilità di installazione e delle opzioni di applicazione flessibili.

Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm² (IP65)



Robusta, resistente alle intemperie e potente: una soluzione di alimentazione flessibile per edifici temporanei, uffici, gallerie, navi, capannoni, fiere e mobilità elettrica.





Scheda tecnica del prodotto

49615/1x5G10/20 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto 49615 2M HF-K 5G10



Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm² (IP65)



Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm² (IP65)

