



49615/1x5G10/20 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49615 2M HF-K 5G10



Voorgemonteerde 5-polige aftakdoos 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 1 stopcontact met schroefdraad M40x1,5 voor 1 stopcontact. Met wartel 49635 en voorgemonteerde ronde kabel 5G10mm² 2 m.

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150285137
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718282621
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Kleur	zwart

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Afmetingen LxBxH (mm)	2200x85x91 mm
Beschermingsklasse	IP65
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)



49615/1x5G10/20 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49615 2M HF-K 5G10

Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm²)	5x16 mm²
Nominale stroom zware stroom deel (A)	76 (16mm²) / 80 (met platte kabel 5x25mm²) A



49615/1x5G10/20 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49615 2M HF-K 5G10



49615/1x5G10/20 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49615 2M HF-K 5G10

Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)



Ideaal voor tijdelijke gebouwen, kantoren, tunnels, hallen, beurzen en e-mobiliteit. Robuust, weerbestendig en krachtig - perfect voor tijdelijke of permanente stroomvoorziening.



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)



Voorgemonteerde e-mobiliteitsinstallatie



Onze aftak- en verdeelkasten bieden een veilige bescherming voor je elektrische installaties. De installatie is eenvoudig en flexibel dankzij voorgemonteerde ronde kabels en diverse wartels.



- Onze contactkasten zijn weerbestendig dankzij beschermingsklasse IP65 en bieden een hoge belastbaarheid tot 63A en doorsnedes tot 35 mm².

- Perfect voor garagetoepassingen met onze speciale accessoires. Vertrouw op onze betrouwbare producten voor een veilige elektrische installatie!

Met onze Woertz aftak- en verdeelkasten kun je vertrouwen op een duurzame en betrouwbare oplossing voor je elektrische installaties. Bescherm je aansluitingen met onze RCD-beveiliging en profiteer van de eenvoudige installatie en flexibele toepassingsmogelijkheden.



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

Robuust, weerbestendig en krachtig - een flexibele voedingsoplossing voor tijdelijke gebouwen, kantoren, tunnels, schepen, hallen, beurzen en e-mobiliteit.





49615/1x5G10/20 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49615 2M HF-K 5G10



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

