



Produktdatenblatt

49615/FIALSC32/3/H - Abzweigdose für Flachkabel 49615 + 49617 + FIALSC32/3M/HAGER



Flachkabel-Anschlussdose Woertz, mit Verteilergehäuse, mit PE-Anschlussklemme, für Einspeisung und Abgang, 1xEinführung M40, für Rundkabel 5 x 16 mm², für Flachkabel 5 x 25 mm², bestückt mit Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI A/LS, C, 32 A, 30 mA, vorkonfektioniert mit Rundkabel CCA-Flex, 5 x 6 mm², Länge 3 m (freies Ende).

Kenndaten

Eldas Nummer	150285207
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718282911
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Farbe	grau/schwarz

Technische Daten

Dosentyp	Abzweigdosen
Schutzart	IP65
Metallteile	Korrosionsschutz
Anzahl Pole	5 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm ²)	5x6,0 mm ²



Produktdatenblatt

49615/FIALSC32/3/H - Abzweigdose für Flachkabel 49615 + 49617 + FIALSC32/3M/HAGER

Gewinde Kabelverschraubung	mit Kabelverschraubung M25x1.5 Ø = 13 mm - 18 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	32 (4 mm ²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	500 V
Kabellänge (m)	3 m m
Halogenfrei	Ja
Brandverhaltensklasse	Cca s1 d1 a1
Leiterquerschnitt (mm ²)	5 x 2.5 mm ² mm ²
Kupferleiter	Feindrätig KL5 EN60228
Aderisolation	Flammwidriger Polyolefin
Aderfarben	grau,schwarz,braun,blau,grün/gelb
Mantelisolation	Polyolefin flammwidrig
Mantel Farbe	Lichtgrau
Minimaler Biegeradius	6xD
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Gehäuse	Anschlussdose aus Polyamid, schwarz Verteilergehäuse Polycarbonat, grau
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	3.7 Nm Nm
Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Starkstromteil (Nm)	2 Nm Nm



Produktdatenblatt

49615/FIALSC32/3/H - Abzweigdose für Flachkabel 49615 + 49617 + FIALSC32/3M/HAGER

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49615/FIALSC32/3/H - Abzweigdose für Flachkabel 49615 + 49617 + FIALSC32/3M/HAGER

Produktsysteme

Flachkabel-System Power 5G25 mm² (IP65)



Ideal für Bauprovisorien, Büros, Tunnel, Hallen, Messen und E-Mobility. Robust, wetterfest und leistungsstark - perfekt für temporäre oder permanente Stromversorgung.



Flachkabel-System Power 5G16 mm² (IP65)



Robust, wetterfest und leistungsstark - eine flexible Stromversorgungslösung für Bauprovisorien, Büros, Tunnel, Schiffe, Hallen, Messen und E-Mobility.



Vorkonfektionierte EMobility Installation



Unsere Anschluss- und Abzweigdosen bieten eine sichere Absicherung Ihrer Elektroinstallationen. Die Montage ist einfach und flexibel dank vorkonfektionierten Rundkabeln und verschiedenen Kabelverschraubungen.



- Unsere Dosen sind witterungsbeständig dank IP65 Schutzklasse und bieten eine hohe Belastbarkeit bis zu 63A und Querschnitte bis zu 35 mm².

- Perfekt für Garagenanwendungen mit unseren speziellen Zubehörteilen. Vertrauen Sie auf unsere zuverlässigen Produkte für eine sichere Elektroinstallation!

Mit unseren Woertz Anschluss- und Abzweigdosen können Sie sich auf eine langlebige und zuverlässige Lösung für Ihre Elektroinstallationen verlassen. Schützen Sie Ihre Anschlüsse mit unserem FI-Schutz und profitieren Sie von der einfachen Montage und der flexiblen Anwendungsmöglichkeiten.
