



## Scheda tecnica del prodotto

49615/FIALSC32/3/H - Scatola di derivazione per cavo piatto 49615 49617 FIALSC32/3M/HAGER



Scatola di giunzione per cavi piatti Woertz, con alloggiamento del distributore, con morsetto di collegamento in PE, per circuito in entrata e in uscita, 1x ingresso M40, per cavo tondo 5 x 16 mm<sup>2</sup>, per cavo piatto 5 x 25 mm<sup>2</sup>, dotata di interruttore differenziale FI A/LS, C, 32 A, 30 mA, preassemblata con cavo tondo CCA-Flex, 5 x 6 mm<sup>2</sup>, lunghezza 3 m (estremità libera).

### Dati chiave

N. ELDAS®	150285207
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718282911
gruppo	170000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Colore	grigio/nero

### Dati tecnici

Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Grado di protezione	IP65
Parti metalliche	Protezione dalla corrosione
Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto perforante (vite) EN 60998-2-3
Numero di poli	5 palo



## Scheda tecnica del prodotto

49615/FIALSC32/3/H - Scatola di derivazione per cavo piatto 49615 49617 FIALSC32/3M/HAGER

Tipo di contatto	Terminale a vite
Conduttore di collegamento (mm <sup>2</sup> )	5x6,0 mm <sup>2</sup>
Filetto passacavo	con pressacavo M25x1,5 Ø = 13 mm - 18 mm
Tensione nominale sezione di potenza (V)	690 V
Lunghezza del cavo (m)	3 m
senza alogeni	Sì
Classe di reazione al fuoco	Cca s1 d1 a1
Sezione (mm <sup>2</sup> )	6.0 mm <sup>2</sup>
Conduttori in rame	Trefolo fine KL5 EN60228
Isolamento dei conduttori	Poliolfina ritardante di fiamma
Colori dei fili	grigio, nero, marrone, blu, verde/giallo
Guaina isolamento	Poliolfina ritardante di fiamma
Colore della guaina	Grigio chiaro
Raggio di curvatura minimo	6xD
Temperatura di esercizio	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min.	5 °C
Parti in plastica	senza alogeni
Materiale alloggiamento	Scatola di giunzione in poliammide, nera Alloggiamento del distributore in policarbonato, grigio
Numero Cacciavite Viti a punta Parte corrente pesante	
Numero Cacciavite Viti di fissaggio Parte corrente pesante	Torx 25



## Scheda tecnica del prodotto

49615/FIALSC32/3/H - Scatola di derivazione per cavo piatto 49615 49617 FIALSC32/3M/HAGER

**Accessori per i prodotti**



## Scheda tecnica del prodotto

49615/FIALSC32/3/H - Scatola di derivazione per cavo piatto 49615 49617 FIALSC32/3M/HAGER

### Sistemi di prodotti



#### Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm<sup>2</sup> (IP65)

Ideale per edifici temporanei, uffici, gallerie, padiglioni, fiere e mobilità elettrica. Robusto, resistente alle intemperie e potente: perfetto per l'alimentazione temporanea o permanente.



#### Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm<sup>2</sup> (IP65)



#### Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm<sup>2</sup> (IP65)



#### Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm<sup>2</sup> (IP65)

Robusta, resistente alle intemperie e potente: una soluzione di alimentazione flessibile per edifici temporanei, uffici, gallerie, navi, capannoni, fiere e mobilità elettrica.



#### Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm<sup>2</sup> (IP65)



#### Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm<sup>2</sup> (IP65)





## Scheda tecnica del prodotto

49615/FIALSC32/3/H - Scatola di derivazione per cavo piatto 49615 49617 FIALSC32/3M/HAGER

---



### Installazione preassemblata per la mobilità elettrica

Le nostre scatole di derivazione e di derivazione offrono una protezione sicura per le vostre installazioni elettriche. L'installazione è semplice e flessibile grazie ai cavi rotondi preassemblati e ai vari pressacavi.



- Le nostre scatole sono resistenti alle intemperie grazie alla classe di protezione IP65 e offrono un'elevata capacità di carico fino a 63A e sezioni fino a 35 mm<sup>2</sup>.
  - Perfette per le applicazioni in garage con i nostri accessori speciali. Affidatevi ai nostri prodotti affidabili per un'installazione elettrica sicura! Con le nostre scatole di derivazione e di derivazione Woertz, potete contare su una soluzione durevole e affidabile per le vostre installazioni elettriche. Proteggete le vostre connessioni con la nostra protezione RCD e approfittate della facilità di installazione e delle opzioni di applicazione flessibili.
-