



## 49615/FIALSC32/3/H - Koblingsboks for flatkabel 49615 49617 FIALSC32/3M/HAGER



Woertz flatkabelkoblingsboks, med fordelerhus, med PE-tilkoblingsklemme, for inn- og utgående krets, 1× M40-innføring, for rundkabel 5 × 16 mm<sup>2</sup>, for flatkabel 5 × 25 mm<sup>2</sup>, utstyrt med jordfeilbryter FI A/LS, C, 32 A, 30 mA, forhåndsmontert med rundkabel CCA-Flex, 5 × 6 mm<sup>2</sup>, lengde 3 m (fri ende).

### Kjennetegn

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Eldas nummer         | 150285207             |
| Enhet                | Stykke                |
| Tilgjengelighet      | Levering etter avtale |
| EAN-kode             | 7611718282911         |
| Emballasjeeenhet     | 1                     |
| Opprinnelsesland     | CH                    |
| Tolltariffens nummer | 8536.9080             |
| Farge                | grå/svart             |

### Tekniske data

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Type boks                           | Koblingsbokser        |
| Beskyttelsesklasse                  | IP65                  |
| Metalldele                          | Korrosjonsbeskyttelse |
| Antall stolper                      | 5 stolpe              |
| Type kontakt                        | Skrueterminal         |
| Tilkoblingsleder (mm <sup>2</sup> ) | 5x6,0 mm <sup>2</sup> |



## 49615/FIALSC32/3/H - Koblingsboks for flatkabel 49615 49617 FIALSC32/3M/HAGER

|                                                               |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gjenger Kabelgjennomføring                                    | med kabelgjennomføring M25x1,5 Ø = 13 mm - 18 mm                 |
| Nominell strøm sterkstrømsseksjon (A)                         | 32 (4 mm²) A                                                     |
| Nominell spenning høyspenningsdel (V)                         | 500 V                                                            |
| Kabellengde (m)                                               | 3 m m                                                            |
| Halogenfri                                                    | Ja                                                               |
| Klasse for brannatferd                                        | Cca s1 d1 a1                                                     |
| Ledertverrsnitt (mm²)                                         | 5 x 2.5 mm² mm²                                                  |
| Kobberleder                                                   | Fintrådet KL5 EN60228                                            |
| Kjerneisolasjon                                               | Flammehemmende polyolefin                                        |
| Ledningsfarger                                                | grå,svart,brun,blå,grønn/gul                                     |
| Jakkeisolasjon                                                | Flammehemmende polyolefin                                        |
| Pelsfarge                                                     | Lys grå                                                          |
| Minste bøyeradius                                             | 6xD                                                              |
| Driftstemperatur (°C)                                         | -15 til 85 °C                                                    |
| Min. installasjonstemperatur (°C)                             | 5 °C                                                             |
| Plastdeler                                                    | Halogenfri                                                       |
| Materiale i huset                                             | Koblingsboks av polyamid, svart Fordelerhus av polykarbonat, grå |
| Arbeidsmoment for spissede skruer for sterkstrømsseksjon (Nm) | 3.7 Nm Nm                                                        |
| Arbeidsmoment for klemmeskruer for sterkstrømsseksjon (Nm)    | 2 Nm Nm                                                          |



49615/FIALSC32/3/H - Koblingsboks for flatkabel 49615 49617 FIALSC32/3M/HAGER



49615/FIALSC32/3/H - Koblingsboks for flatkabel 49615 49617 FIALSC32/3M/HAGER

## Flatkabelsystem Strøm 5G25 mm<sup>2</sup> (IP65)



Ideell for byggeplasser, kontorer, tunneler, haller, messer og e-mobilitet. Robust, værbestandig og kraftig - perfekt for midlertidig eller permanent strømforsyning.



## Flatkabelsystem Strøm 5G16 mm<sup>2</sup> (IP65)



Robust, værbestandig og kraftig - en fleksibel strømforsyningsløsning for byggeplasser, kontorer, tunneler, skip, haller, messer og e-mobilitet.



## Forhåndsmontert installasjon for e-mobilitet



Våre koblings- og koblingsbokser gir pålitelig beskyttelse for dine elektriske installasjoner. Installasjonen er enkel og fleksibel takket være forhåndsmonterte runde kabler og ulike kabelgjennomføringer.



- Våre stikkontakter er værbestandige takket være kapslingsgrad IP65 og har en høy belastningskapasitet på opptil 63 A og tverrsnitt på opptil 35 mm<sup>2</sup>.
- Perfekt for garasjeapplikasjoner med vårt spesialtilbehør. Stol på våre pålitelige produkter for en sikker elektrisk installasjon! Med Woertz' koblings- og forgreningsbokser kan du stole på en holdbar og pålitelig løsning for dine elektriske installasjoner. Beskytt tilkoblingene dine med våre jordfeilbrytere, og dra nytte av den enkle installasjonen og de fleksible bruksmulighetene.