



49615/FIALSC32/3/H - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 FIALSC32/3M/HAGER



Woertz vlakke kabelaftakdoos, met verdelerbehuizing, met PE-aansluitklem, voor toevoer en afvoer, 1× M40-ingang, voor ronde kabel 5 × 16 mm², voor vlakke kabel 5 × 25 mm², uitgerust met aardlekschakelaar FI A/LS, C, 32 A, 30 mA, voorgesneden met ronde kabel CCA-Flex, 5 × 6 mm², lengte 3 m (vrij uiteinde).

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150285207
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718282911
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Kleur	grijs/zwart

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Beschermingsklasse	IP65
Metalen onderdelen	Corrosiebescherming
Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm ²)	5x6,0 mm ²



49615/FIALSC32/3/H - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 FIALSC32/3M/HAGER

Schroefdraad wartel	met kabelwartel M25x1,5 Ø = 13 mm - 18 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	32 (4 mm²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	500 V
Kabellengte (m)	3 m m
Halogeenvrij	Ja
Klasse brandgedrag	Cca s1 d1 a1
Doorsnede geleider (mm²)	5 x 2.5 mm² mm²
Koperen geleider	Fijndradig KL5 EN60228
Kernisolatie	Vlamvertragende polyolefine
Kernkleuren	grijs, zwart, bruin, blauw, groen/geel
Mantelisolatie	Polyolefine vlamvertrager
Kleur vacht	Lichtgrijs
Minimale buigradius	6xD
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal behuizing	Aansluitdoos van polyamide, zwart Verdelerbehuizing van polycarbonaat, grijs
Gebruikskoppel voor puntschroeven in de zware-stroomsectie (Nm)	3.7 Nm Nm
Bedrijfskoppel klemschroeven zware stroom deel (Nm)	2 Nm Nm



49615/FIALSC32/3/H - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 FIALSC32/3M/HAGER



49615/FIALSC32/3/H - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 FIALSC32/3M/HAGER

Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)



Ideaal voor tijdelijke gebouwen, kantoren, tunnels, hallen, beurzen en e-mobiliteit. Robuust, weerbestendig en krachtig - perfect voor tijdelijke of permanente stroomvoorziening.



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)



Robuust, weerbestendig en krachtig - een flexibele voedingsoplossing voor tijdelijke gebouwen, kantoren, tunnels, schepen, hallen, beurzen en e-mobiliteit.



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)





49615/FIALSC32/3/H - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 FIALSC32/3M/HAGER



Voorgemonteerde e-mobiliteitsinstallatie



Onze aftak- en verdeeldozen bieden een veilige bescherming voor je elektrische installaties. De installatie is eenvoudig en flexibel dankzij voorgemonteerde ronde kabels en diverse wartels.

- Onze contactdozen zijn weerbestendig dankzij beschermingsklasse IP65 en bieden een hoge belastbaarheid tot 63A en doorsnedes tot 35 mm².

- Perfect voor garagetoepassingen met onze speciale accessoires. Vertrouw op onze betrouwbare producten voor een veilige elektrische installatie!

Met onze Woertz aftak- en verdeeldozen kun je vertrouwen op een duurzame en betrouwbare oplossing voor je elektrische installaties. Bescherm je aansluitingen met onze RCD-beveiliging en profiteer van de eenvoudige installatie en flexibele toepassingsmogelijkheden.
