



Ficha técnica del producto

49846GR - Cable plano alimentación 5G2,5 mm² HF GR 2,0



Cable plano Woertz power 5x2,5 mm² FR/LS0H gris claro 3LNPE

Datos clave

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| El número de Elda | 113383914 |
| Unidad | Metro |
| Disponibilidad | Entrega en 4 semanas |
| Código EAN | 7611718257612 |
| Grupo de productos | 170000 |
| Unidad de envasado | - |
| País de origen | CH |
| Número del arancel aduanero | 854449 |
| Peso (g) | 247 g |
| Peso del cobre (g) | 120 g |

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Estructura (mm ²) | 5x2.5 mm ² |
| Dimensión ancho x alto (mm) | 24x6 mm |
| Sin halógenos | Sí |
| Tipo de cable | Cable plano sin halógenos |



Ficha técnica del producto

49846GR - Cable plano alimentación 5G2,5 mm² HF GR 2,0

| | |
|--|--|
| Designación internacional | N1Z1Z1H2-K |
| Clase de comportamiento del fuego | B2ca s1 d0 a1 |
| Comportamiento del fuego | Cables con comportamiento no crítico (según VKF 14-15) |
| Sección del conductor (mm ²) | 2.5 mm ² |
| Conductor de cobre | Estañado, flexible KL5 EN60228 |
| Resistencia del conductor (ohm/km) | 8,21 ohm/km |
| Aislamiento del núcleo | Poliiolefina ignífuga |
| Aislamiento de la funda | Poliiolefina ignífuga |
| Color del pelaje | Gris claro |
| Radio mínimo de curvatura | 6xH |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -25 a 90 °C |
| Temperatura de instalación mín. (°C) | 5 °C |
| Tensión nominal (VAC) | 600/1000 VAC |
| Tensión de prueba | 4 kV/50Hz |
| Carga de fuego (kWh/m) | 0,69 |
| Libre de halógenos según | IEC/EN60754-1/2 |
| Ignífugo según | IEC/EN60332-1-2 |
| Mínima emisión de humos tras | IEC/EN 61034-2 |
| Baja propagación del fuego tras | IEC/EN 60332-3-24 |



Ficha técnica del producto

49846GR - Cable plano alimentación 5G2,5 mm² HF GR 2,0

Accesorios de productos



9054 - Abrazadera 13,5 mm para cable plano Technofil

Abrazadera de cable 13,5 mm para cable plano Technofil para atornillar



49731 - Abrazadera de cable FK combi/power/DALI

Abrazadera de cable para atornillar



49733 - Abrazadera de cable para FK combi / power / DALI

Abrazadera de cable para atornillar, para cable plano de potencia 5G2,5 mm²



49960 - Almohadilla aislante para cables planos

Cinta aislante para cables planos Scotch 2210



49733A - Abrazadera de cable adhesiva para FK combi / power / DALI

Abrazadera de cable para pegar, para cable plano de potencia 5G2,5 mm²



48510/05 - Pieza final de cable para technofil/power/DALI 3G BUS IP68

Terminal de cable IP68 para cable plano Technofil 5G2,5 mm², Power 5G2,5 mm² y DALI 3G2,5 mm² 2x1,5 mm².



49386 E90 - Novia de la banda E90

Max. Carga de la trenza: 50 kg. Para el cable plano de seguridad contra incendios Woertz: Woertz FE180 3G2,5 y 4 mm², Woertz FE180 5G2,5, 4 6 mm². Para cables planos Woertz: Woertz Technofil 5G2.5 1,5 mm², Woertz power 5G2,5 mm², Woertz Power IP 5G2,5 mm² 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali IP 5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali 3/5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2,5 mm².



49935 - Cizallas de corte de hasta 6 mm²

Cizalla para cables planos Woertz de hasta 5x6 mm² (con mayor fuerza hasta 5x16 mm²)



Ficha técnica del producto

49846GR - Cable plano alimentación 5G2,5 mm² HF GR 2,0

Sistemas de productos



Sistema de cable plano Power 5G2,5 mm²

Nuestras soluciones para cada lugar. Ya sean oficinas, supermercados, centros comerciales, exposiciones, industrias o instalaciones temporales como aparcamientos y estaciones de ferrocarril, nuestro sistema se adapta con flexibilidad a cualquier entorno. Experimente un suministro eléctrico fiable al más alto nivel.

