



49846GR - Platte kabel voeding 5G2,5 mm² HF GR 2.0



Platte kabel Woertz power 5x2,5 mm² FR/LSOH lichtgrijs 3LNPE

Belangrijkste gegevens	
Elda's nummer	113383914
Eenheid	Meter
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718257612
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	-
Land van herkomst	CH
Douanetarifnummer	854449
Gewicht (g)	247 g
Koper gewicht (g)	120 g
Technische gegevens	
Structuur (mm²)	5x2.5 mm²
Afmeting BxH (mm)	24x6 mm
Halogeenvrij	Ja
Type kabel	Halogeenvrije platte kabel



49846GR - Platte kabel voeding 5G2,5 mm² HF GR 2.0

Internationale benaming	N1Z1Z1H2-K
Klasse brandgedrag	B2ca s1 d0 a1
Brandgedrag	Kabels met niet-kritisch gedrag (volgens VKF 14-15)
Doorsnede geleider (mm ²)	2.5 mm ²
Koperen geleider	Vertind, flexibel KL5 EN60228
Geleiderweerstand (ohm/km)	8,21 ohm/km
Kernisolatie	Vlamvertragende polyolefine
Mantelisolatie	Polyolefine vlamvertrager
Kleur vacht	Lichtgrijs
Minimale buigradius	6xH
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 tot 90 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Nominale spanning (VAC)	600/1000 VAC
Testspanning	4 kV/50Hz
Vuurbelasting (kWh/m)	0,69
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2
Vlamvertragend volgens	IEC/EN60332-1-2
Minimale rookontwikkeling na	IEC/EN 61034-2
Lage brandvoortplanting na	IEC/EN 60332-3-24



49846GR - Platte kabel voeding 5G2,5 mm² HF GR 2.0



9054 - Kabelklem 13,5 mm voor vlakke kabel Technofil

Kabelklem 13,5 mm voor platte kabel Technofil om vast te schroeven



49731 - Kabelklem FK combi/vermogen/DALI

Kabelklem om vast te schroeven



49733 - Kabelklem voor FK combi / voeding / DALI

Kabelklem om vast te schroeven, voor platte kabel power 5G2,5 mm²



49960 - Isolatiekussentje voor platte kabel

Isolatie tape voor platte kabels Scotch 2210



49733A - Zelfklevende kabelklem voor FK combi / voeding / DALI

Kabelklem om vast te lijmen, voor platte kabel power 5G2,5 mm²



48510/05 - Kabelschoen voor technofil/voeding/DALI 3G BUS IP68

Kabeleindstuk IP68 voor vlakke kabel Technofil 5G2,5 mm², Power 5G2,5 mm² en DALI 3G2,5 mm² 2x1,5 mm².



49386 E90 - E90 stijgbuis bruid

Max. Vlechtbelasting: 50 kg. Voor Woertz brandveilige platte kabel: Woertz FE180 3G2,5 en 4 mm², Woertz FE180 5G2,5, 4 6 mm². Voor Woertz vlakke kabels: Woertz Technofil 5G2,5 1,5 mm², Woertz power 5G2,5 mm², Woertz Power IP 5G2,5 mm² 6 mm², Woertz combi 5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali IP 5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali 3/5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2,5 mm².




49935 - Knipscharen tot 6 mm²

Woertz vlakke kabelschaar tot 5x6 mm² (met hogere kracht tot 5x16 mm²)



49846GR - Platte kabel voeding 5G2,5 mm² HF GR 2.0



Plat kabelsysteem Power 5G2,5 mm²

Onze oplossingen voor elke locatie. Kantoor, supermarkt, winkelcentrum, tentoonstelling, industrie of tijdelijke installaties zoals parkeergarages en treinstations - ons systeem past zich flexibel aan elke omgeving aan. Ervaar betrouwbare stroomvoorziening op het hoogste niveau.

