




Ficha técnica del producto

49707/L2 - Caja de conexiones FK combi Sbox Fase L2 Circuito alterno C1 C4 Q



Caja de conexiones con circuito de conmutación C1 C4 Q Fase L2. Con casquillos, circuitos de lámparas Circuito alterno  
Función

| Datos clave                            |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| El número de Elda                      | 150713327           |
| Unidad                                 | Pieza               |
| Disponibilidad                         | Entrega por encargo |
| Código EAN                             | 7611718220678       |
| Grupo de productos                     | 170000              |
| Unidad de envasado                     | 20                  |
| País de origen                         | CH                  |
| Número del arancel aduanero            | 8536.9080           |
| Peso (g)                               | 120 g               |
| Color                                  | gris                |
| Conexión de la clavija de codificación | Code 1 + Code 4     |

| Datos técnicos                        |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Tipo de lata                          | Cajas de empalme |
| Carga de fuego (KWh)                  | 0,4 kWh          |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm) | 74x88x37 mm      |



## Ficha técnica del producto

### 49707/L2 - Caja de conexiones FK combi Sbox Fase L2 Circuito alterno C1 C4 Q

|                                                                                 |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Dimensiones largo x ancho x alto (inch)                                         | 2,91x3,46x1,45 inch                |
| Clase de protección                                                             | IP20, IP40 (Conectado)             |
| Piezas metálicas                                                                | Protegido contra la corrosión      |
| Tipo de contacto del cable plano                                                | Contacto de perforación (tornillo) |
| Número de postes                                                                | 3 polos                            |
| Corriente nominal parte de corriente pesada (A)                                 | 16 A                               |
| Sección de potencia de tensión nominal (V)                                      | 250 V                              |
| Temperatura de funcionamiento (°C)                                              | -15 a 85 °C                        |
| Temperatura de instalación mín. (°C)                                            | 5 °C                               |
| Piezas de plástico                                                              | Sin halógenos                      |
| Material deslizante/parte inferior                                              | Poliamida, Morado                  |
| Carcasa de material                                                             | Poliamida                          |
| Material del capó                                                               | Poliamida, negro                   |
| Número Destornillador Tornillos de punta Pieza de corriente pesada              | 1                                  |
| Par de apriete de los tornillos de punta en la sección de corriente pesada (Nm) | 0,7 Nm                             |



## **Ficha técnica del producto**

49707/L2 - Caja de conexiones FK combi Sbox Fase L2 Circuito alterno C1 C4 Q

### **Accesorios de productos**



## Ficha técnica del producto

49707/L2 - Caja de conexiones FK combi Sbox Fase L2 Circuito alterno C1 C4 Q

### Sistemas de productos



#### SBox circuito de luminaria cable plano Combi

Sistema de caja de empalmes SBox para circuito de luminaria con cable plano Combi.

