



Fiche produit

80291/2M - Rail combiné DIN35/C30 en aluminium 2 m



Rail combiné Extrudal-050 DIN35/C30, avec 35x15x1 mm en alliage d'aluminium, avec une section de cuivre de 85 mm², longueur 2 m.

Données caractéristiques	
Eldas numero	168000527
Unité de base	Mètre
disponibilité	Livraison en 4 semaines
Unité d'emballage	2
numéro tarifaire douanier	7604.2900
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	35x15x1 mm
Matériau	Acier inoxydable



Fiche produit

80291/2M - Rail combiné DIN35/C30 en aluminium 2 m

Accessoires pour les produits



Fiche produit


80291/2M - Rail combiné DIN35/C30 en aluminium 2 m

Systèmes de produits



Rails profilés DIN15, DIN32, DIN35

Divers rails porteurs et rails combinés.



Pose rapide en alliage d'aluminium pour rail profilé type C30

Cale rapide en alliage d'aluminium pour rails profilés de type C30.



Rails profilés DIN35

Rail DIN DIN35, support universel constitué d'un profilé en tôle dans l'électrotechnique pour la fixation de matériel électrique dans les boîtes de distribution, les armoires électriques, les boîtes de raccordement, etc. Différents composants (par exemple des relais, des télerupteurs, des minuteries, des disjoncteurs automatiques, des blocs de jonction) peuvent être glissés latéralement ou enfichés et bloqués par l'avant sur un rail porteur. Le montage des armoires et des coffrets électriques est facilité par cette méthode normalisée, ce qui permet de réduire les coûts de main-d'œuvre. Les différents types de rails sont définis dans la norme EN 60715.



Bornes de raccordement de blindage type C30 en alliage d'aluminium trempé

- Avec boulon et avec ressort
- Les barres profilées n° 4382, 4383 et 80291, type C30 sert de jeu de barres
 - Enlever la gaine du câble, dégager le blindage
 - Manipulation comme une pose rapide
 - Avec ressort en acier qui établit le contact sans endommager le blindage
 - Ne jamais utiliser comme fixation de câble!

