



Produktdatenblatt

3428GR - Reihenklemme DIN35 50mm² grau



Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

Kenndaten

Eldas Nummer	158120737
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718205552
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	68 g
Farbe	grau

Technische Daten

Räumliche Umgebung	trockener, UV-geschützter Bereich
Abmessungen LxBxH (mm)	60x14x71 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.36x0.55x2.80 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	2,5 - 50 mm ²



Produktdatenblatt

3428GR - Reihenklemme DIN35 50mm² grau

Bemessungsstrom (A)	125 A
Bemessungsspannung (V)	1000 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm ²)	2,5 mm ²
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M6 (M = 2.5Nm)
Anzugsdrehmoment Mittelschraube (Querv. oder Befest.)	M4 (M = 1.5Nm)
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	50 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	17 mm
Leiter gleichen Querschnitts pro Klemmstelle EN60947 (mm ²)	1x50 , 2x35 , 2x25 mm ²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	9.6x14.6 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	1 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	1 - 14 AWG
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	14 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,67 inch



Produktdatenblatt

3428GR - Reihenklemme DIN35 50mm² grau

Leiteranschluss-Einstellmoment (lb-inch)

22,1 lb-inch



Produktdatenblatt

3428GR - Reihenklemme DIN35 50mm² grau

Produktzubehör



81504/2 - Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 50mm²

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 50mm² inklusive Schrauben M4. Abmessung: 26.1x35.8 mm



81504/3 - Querverbindung 3-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 50mm²

Isolierte Querverbindung 3-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 50mm² inklusive Schrauben M4. Abmessung: 40.2x35.8 mm



81504/4 - Querverbindung 4-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 50mm²

Isolierte Querverbindung 4-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 50mm² inklusive Schrauben M4. Abmessung: 54.3x35.8 mm



81504/5 - Querverbindung 5-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 50mm²

Isolierte Querverbindung 5-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 50mm² inklusive Schrauben M4. Abmessung: 68.4x35.8 mm




81504/10 - Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 50mm²

Isolierte Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 50mm² inklusive Schrauben M4. Abmessung: 138.9x35.8 mm



81504 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M4 isoliert (20 mm)

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzhülse. 20 mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



80071R - Prüfstecker Ø M4 rot, Buchse 4mm

Stecker und Buchse aus einem Stück, Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm , Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M4



3519 - Abschlusswand DIN35 grau

Abschlusswand passend zu 3428



Produktdatenblatt

3428GR - Reihenklemme DIN35 50mm² grau



3509 - Trennwand DIN35 grau

Trennwand passend zu 3428



3418 - Arretierstück DIN35 Höhe 30mm

Arretierstück aus Makrolon



30370 - Arretierstück DIN35 Höhe 23mm

Arretierstück aus Messing vernickelt Schraube M3



30199 - Arretierstück DIN35 Höhe 50mm

Arretierstück aus Alu-Legierung



3869/4 - Klemmenabdeckung für 4 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3428 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/11



3869/5 - Klemmenabdeckung für 5 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3428 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/20



3869/6 - Klemmenabdeckung für 6 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3428 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/29



3869/7 - Klemmenabdeckung für 7 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3428 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/38



3869/8 - Klemmenabdeckung für 8 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3428 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/47



81441 - Plombierösen, Ø 4.2mm

Plombierösen



Produktdatenblatt

3428GR - Reihenklemme DIN35 50mm² grau

Produktsysteme



Reihenklemmen DIN35 2.5mm²-70mm²

Reihenklemmen DIN35 2.5mm²-70mm² mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt



Reihenklemmen für hohe Ansprüche DIN35

Reihenklemmen für hohe Ansprüche DIN35 mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

