Ficha técnica del producto

3428GR - Regleta de bornes DIN35 50mm² gris



Bloques de terminales con el mejor contacto posible, tornillos de acero inoxidable, opción de marcado de 4 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones cruzadas

Datos clave	
El número de Elda	158120737
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega en 4 semanas
Código EAN	7611718205552
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	20
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	68 g
Color	gris
Datos técnicos	
Entorno espacial	zona seca y protegida de los rayos UV
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	60x14x71 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	2.36x0.55x2.80 inch
Sección del conductor (mm²)	2,5 - 50 mm²

Ficha técnica del producto

3428GR - Regleta de bornes DIN35 50mm² gris

Corriente nominal (A)	125 A
Tensión nominal (V)	1000 V
Tipo de conexión	Terminal de tornillo
Tipo de carril de montaje	DIN-35
Sección transversal más pequeña que se puede conectar (mm²)	2,5 mm²
Número de puntos de sujeción	2
Número de pisos	1
Número de potenciales	1
Par de apriete de los tornillos de apriete	M6 (M = 2.5Nm)
Par de apriete del perno central (crosserv. o fasten.)	M4 (M = 1.5Nm)
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm²)	50 mm²
Longitud de pelado del conductor (mm)	17 mm
Conductor de la misma sección por punto terminal EN60947 (mm²)	1x50 , 2x35 , 2x25 mm²
Compartimento de la escalera ancho x alto (mm)	9.6x14.6 mm
Datos de clasificación según la norma UL 1059	
Tensión nominal US (V)	600 V
Sección nominal (AWG)	1 AWG
Sección del conductor (AWG)	1 - 14 AWG
Sección transversal conectable más pequeña (AWG)	14 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,67 inch

Ficha técnica del producto

3428GR - Regleta de bornes DIN35 50mm² gris

Par de ajuste de la conexión del conductor (lb-pulgada)	22,1 lb-inch

Ficha técnica del producto

3428GR - Regleta de bornes DIN35 50mm² gris

Accesorios de productos

81504/2 - Conexión transversal de 2 polos a bloques de terminales DIN32/35 50mm²

Conexión transversal aislada de 2 polos a los bloques de terminales DIN32/35 50mm², incluidos los tornillos M4. Dimensión: 26,1x35,8 mm

81504/3 - Conexión cruzada de 3 polos a bloques de terminales DIN32/35 50mm²

Conexión transversal aislada de 3 polos a bloques de terminales DIN32/35 de 50 mm², incluidos los tornillos M4. Dimensión: 40,2x35,8 mm

81504/4 - Conexión transversal de 4 polos a bloques de terminales DIN32/35 50mm²

Bornas de conexión transversal aisladas de 4 polos a DIN32/35 de 50 mm² con tornillos M4. Dimensiones: 54,3x35,8 mm

81504/5 - Bornas de conexión cruzada de 5 polos a DIN32/35 50mm²

Bornas de conexión transversal aisladas de 5 polos a DIN32/35 de 50 mm² con tornillos M4. Dimensiones: 68,4x35,8 mm

81504/10 - Conexión cruzada de 10 polos a bornes DIN32/35 de 50 mm²

Bornas de conexión transversal aisladas de 10 polos a DIN32/35 de 50 mm² con tornillos M4. Dimensiones: 138,9x35,8 mm

81504 - Perno de conexión transversal simple M4 aislado (20 mm)

Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. 20 mm

Bezeichnungskarte_6x12mm - Tarjetas de designación 6x12mm

Varias etiquetas de identificación de 6x12mm con diferentes relieves.

Bezeichnungskarte_6x9mm - Tarjeta de designación 6x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Tarjeta de designación 6x3mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.

80071R - Clavija de prueba Ø M4 roja, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm , manguito aislante, para terminales con rosca central M4

3519 - Pared final DIN35 gris

Panel final adecuado para el 3428

Ficha técnica del producto

3428GR - Regleta de bornes DIN35 50mm² gris

3509 - Tabique DIN35 gris

Tabique adecuado para 3428

3418 - Pieza de cierre DIN35 altura 30mm

Pieza de cierre de Makrolon

30370 - Pieza de cierre DIN35 altura 23mm

Pieza de bloqueo de latón niquelado Tornillo M3

30199 - Pieza de cierre DIN35 altura 50mm

Pieza de cierre de aleación de aluminio

3869/4 - Cubierta de terminales para 4 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, plástico de la serie 3428, 2 tornillos de fijación poliamida 6/11

3869/5 - Cubierta de terminales para 5 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, plástico de la serie 3428, 2 tornillos de fijación poliamida 6/20

3869/6 - Cubierta de terminales para 6 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, plástico de la serie 3428, 2 tornillos de fijación poliamida 6/29

3869/7 - Cubierta de terminales para 7 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, plástico de la serie 3428, 2 tornillos de fijación poliamida 6/38

3869/8 - Cubierta de terminales para 8 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, plástico de la serie 3428, 2 tornillos de fijación poliamida 6/47

81441 - Ojos de cierre, Ø 4,2 mm

Sellado de ojos

Ficha técnica del producto

3428GR - Regleta de bornes DIN35 50mm² gris

Sistemas de productos

Bornas DIN35 2,5mm²-70mm²

Bloques de terminales DIN35 2,5mm²-70mm² con el mejor contacto posible, tornillos de acero inoxidable, opción de marcado de 4 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones cruzadas



Bloques de terminales para altas exigencias DIN35

Bloques de terminales para altas exigencias DIN35 con el mejor contacto posible, tornillos de acero inoxidable, posibilidad de marcado de 4 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones cruzadas