



Produktdatenblatt

49727D1 - Abzweigdose FK Dali 3G2.5+2x1.5 mm2 data Bus CW



Abzweigdose 2P mit Buchse 2-polig Code Woertz

Kenndaten	
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
Warengruppe	170000
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	18 g
Farbe	schwarz
Codierung Steckverbindung	Code Woertz
Technische Daten	
Dosentyp	Abzweigdosen
Brandlast (KWh)	0,12 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	44x39,5x28 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1,73x1,56x1,1 inch
Schutzart	IP20, IP40 (Angeschlossen)
Metallteile	Korrosionsgeschützt



Produktdatenblatt

49727D1 - Abzweigdose FK Dali 3G2.5+2x1.5 mm² data Bus CW

Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	2 polig
Bemessungsstrom Busteil (A)	3 A
Bemessungsspannung Busteil (V)	50 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil Bus	Polyamid, schwarz
Werkstoff Gehäuse Bus	Polyamid, schwarz
Werkstoff Haube Bus	Polycarbonat, transparent
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, schwarz
Werkstoff Gehäuse	Polyamid , schwarz
Werkstoff Haube	Polycarbonat, transparent
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Busteil	3
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Busteil (Nm)	1 Nm



Produktdatenblatt

49727D1 - Abzweigdose FK Dali 3G2.5+2x1.5 mm2 data Bus CW

Produktzubehör


	Stecker_BUS - Steckverbindungen / Anschlussleitungen für BUS (Code Woertz, Code Steckverbindungen / Anschlussleitungen für BUS (Code Woertz, Code KNX, Code 3)
--	--



Produktdatenblatt

49727D1 - Abzweigdose FK Dali 3G2.5+2x1.5 mm² data Bus CW

Produktsysteme



Flachkabel-System Dali 3G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung und ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung. Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.

