



49727D1 - Aansluitdoos FK Dali 3G2,5 2x1,5 mm2 databus CW



Aansluitdoos 2P met contactdoos 2-polig Code Woertz

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
Productgroep	170000
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	18 g
Kleur	zwart
Codering stekkerverbinding	Code Woertz

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,12 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	44x39,5x28 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	1,73x1,56x1,1 inch
Beschermingsklasse	IP20, IP40 (aangesloten)
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie



49727D1 - Aansluitdoos FK Dali 3G2,5 2x1,5 mm2 databus CW

Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	2 pool
Nominale stroom bussectie (A)	3 A
Nominale spanning busdeel (V)	50 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderdeel bus	Polyamide, zwart
Materiaal behuizing bus	Polyamide, zwart
Materiaal motorkap bus	Polycarbonaat, transparant
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, zwart
Materiaal behuizing	Polyamide , zwart
Materiaal motorkap	Polycarbonaat, transparant
Aantal Schroevendraaier Puntige schroeven Busdeel	3
Nuttige koppel voor bussectie puntschroeven (Nm)	1 Nm




49727D1 - Aansluitdoos FK Dali 3G2,5 2x1,5 mm2 databus CW



Stecker_BUS - Stekkerverbindingen / aansluitkabels voor BUS (Code Woertz, Code
Stekkerverbindingen / aansluitkabels voor BUS (Code Woertz, Code KNX, Code 3)



49727D1 - Aansluitdoos FK Dali 3G2,5 2x1,5 mm² databus CW



Plat kabelsysteem Dali 3G2,5 2x1,5 mm²

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing en vormt de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling. De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.

