



Ficha técnica del producto

49615 - Caja de empalme para cable plano 5G16mm²/5G25mm² IP65



Caja de derivación de 5 polos para cable plano 5G16mm² o 5G25mm² IP65 con montaje con 1 toma roscada M40x1,5 para 1 cable de alimentación con cable redondo 5x16mm² y 5x25mm²

Datos clave	
El número de Elda	150285037
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718218576
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	1
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	853669
Peso (g)	800 g
Color	negro
Datos técnicos	
Tipo de lata	Cajas de empalme
Carga de fuego (KWh)	3,3 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	200x85x91 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	7,87x3,35x3,58 inch



Ficha técnica del producto

49615 - Caja de empalme para cable plano 5G16mm²/5G25mm² IP65

Clase de protección	IP65
Piezas metálicas	Protegido contra la corrosión
Tipo de contacto del cable plano	Contacto de perforación (tornillo)
Número de postes	5 polos
Tipo de contacto	Terminal de tornillo
Conductor de conexión (mm ²)	5x16 mm ² / 5x25 mm ²
Racor para cables de rosca	M40x1.5
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	76(16mm ²) / 80(con cable plano 5x25mm ²) A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	690 V
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior	Poliamida, negro
Carcasa de material	Poliamida , negro
Material del capó	Poliamida, negro
Número Destornillador Tornillos de punta Pieza de corriente pesada	2
Par de apriete de los tornillos de punta en la sección de corriente pesada (Nm)	3,7 Nm
Número Destornillador Tornillos de apriete Pieza de corriente pesada	Kreuzschlitz Nr.2
Par de apriete de los tornillos de apriete parte de corriente pesada (Nm)	2 Nm



Ficha técnica del producto

49615 - Caja de empalme para cable plano 5G16mm²/5G25mm² IP65

Accesorios de productos



49635 - Prensaestopas M40x1,5 Ø 19-28mm SW IP68

Prensaestopas M40x1,5 rango de sujeción Ø 19-28mm de plástico para cajas de conexión no. 49615



49636 - Prensaestopas M40x1,5 Ø 22-32mm SW IP68

Prensaestopas M40x1,5 Ø 22-32 mm de plástico para cajas de derivación nº 49615



49617 - Carcasa del distribuidor para protección de fusibles (accesorio a partir de

Accesorio para caja de derivación 49615 Aplicación : Protección fusible de alimentador o subdistribución hasta 76A. Disyuntor en el lado de salida para prensaestopas M25, M32, M50 (lado de salida del prensaestopas no incluido).

Aplicación:

Protección fusible de reducciones de sección

Protección de circuito ramificado hasta 63 A

Protección de alimentador de cable plano hasta 63 A

Prensaestopas (no incluido): M25, M32 (break-out), M50 (break-out)

Número de módulos: 5TE (17,5mm)

A petición, las cajas pueden equiparse con FI o FI/LS.



Ficha técnica del producto

49615 - Caja de empalme para cable plano 5G16mm²/5G25mm² IP65

Sistemas de productos

	Sistema de cable plano Power 5G16 mm² (IP65) Robusta, resistente a la intemperie y potente: una solución flexible de suministro eléctrico para edificios temporales, oficinas, túneles, barcos, pabellones, ferias y movilidad eléctrica.	
	Sistema de cable plano Power 5G16 mm² (IP65)	
	Sistema de cable plano Power 5G16 mm² (IP65)	
	Sistema de cable plano Power 5G25 mm² (IP65) Ideal para edificios temporales, oficinas, túneles, pabellones, ferias y movilidad eléctrica. Robustos, resistentes a la intemperie y potentes: perfectos para el suministro eléctrico temporal o permanente.	
	Sistema de cable plano Power 5G25 mm² (IP65)	
	Sistema de cable plano Power 5G25 mm² (IP65)	



Ficha técnica del producto

49615 - Caja de empalme para cable plano 5G16mm²/5G25mm² IP65



Instalación de movilidad eléctrica premontada



Nuestras cajas de derivación y empalme proporcionan una protección segura para sus instalaciones eléctricas. La instalación es sencilla y flexible gracias a los cables redondos preconfeccionados y a los distintos prensaestopas.

- Nuestras cajas son resistentes a la intemperie gracias al grado de protección IP65 y ofrecen una elevada capacidad de carga de hasta 63 A y secciones transversales de hasta 35 mm².

- Perfectas para aplicaciones de garaje con nuestros accesorios especiales. Confíe en nuestros fiables productos para una instalación eléctrica segura.

Con nuestras cajas de derivación y conexión Woertz, puede confiar en una solución duradera y fiable para sus instalaciones eléctricas. Proteja sus conexiones con nuestra protección RCD y benefíciese de su fácil instalación y sus flexibles opciones de aplicación.