



49615 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65



Aansluitdoos 5-polig voor vlakke kabel 5G16mm² of 5G25mm² IP65 met montage met 1 draadbus M40x1,5 voor 1 voedingskabel met ronde kabel 5x16mm² en 5x25mm²

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150285037
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718218576
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	853669
Gewicht (g)	800 g
Kleur	zwart

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	3,3 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	200x85x91 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	7,87x3,35x3,58 inch



49615 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65

Beschermingsklasse	IP65
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm ²)	5x16 mm ² / 5x25 mm ²
Schroefdraad wartel	M40x1.5
Nominale stroom zware stroom deel (A)	76 (16mm ²) / 80 (met platte kabel 5x25mm ²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	690 V
Weerstand tegen impact	IK08
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, zwart
Materiaal behuizing	Polyamide , zwart
Materiaal motorkap	Polyamide, zwart
Aantal Schroevendraaier Punt Schroeven Zwaarstroomonderdeel	2
Gebruikskoppel voor punt Schroeven in de zware-stroomsectie (Nm)	3,7 Nm
Aantal Schroevendraaier Klem Schroeven Zwaarstroomonderdeel	Kreuzschlitz Nr.2
Bedrijfskoppel klem Schroeven zware stroom deel (Nm)	2 Nm



49615 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65



49635 - Wartel M40x1,5 Ø19-28mm SW IP68

Wartel M40x1,5 klembereik Ø 19-28mm van kunststof voor aansluitdozen nr. 49615



49636 - Wartel M40x1,5 Ø 22-32mm SW IP68

Wartel M40x1,5 klembereik Ø 22-32 mm van kunststof voor aftakdozen nr. 49615



49617 - Verdelerbehuizing voor zekeringbeveiliging (accessoire vanaf 49615)

Toebehoren voor aansluitdoos 49615 Toepassing: Zekeringbeveiliging van feeders of sub-distributie tot 76A. Uitgangszijde voor kabelwartels M25, M32, M50 (uitgangszijde kabelwartel niet inbegrepen).

Toepassing:

- Zekering voor doorsnede-inkortingen
- Aftakstroombeveiliging tot 63 A
- Platte kabelaanvoerbeveiliging tot 63 A

Kabelschroefverbinding (niet meegeleverd): M25, M32 (break-out), M50 (break-out)

Aantal modules: 5TE (17,5 mm)

Op verzoek kunnen de behuizingen worden uitgerust met FI of FI/LS.



49615 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

Robuust, weerbestendig en krachtig - een flexibele voedingsoplossing voor tijdelijke gebouwen, kantoren, tunnels, schepen, hallen, beurzen en e-mobiliteit.



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)

Ideaal voor tijdelijke gebouwen, kantoren, tunnels, hallen, beurzen en e-mobiliteit. Robuust, weerbestendig en krachtig - perfect voor tijdelijke of permanente stroomvoorziening.



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)





49615 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65



Voorgemonteerde e-mobiliteitsinstallatie



Onze aftak- en verdeeldozen bieden een veilige bescherming voor je elektrische installaties. De installatie is eenvoudig en flexibel dankzij voorgemonteerde ronde kabels en diverse wartels.

- Onze contactdozen zijn weerbestendig dankzij beschermingsklasse IP65 en bieden een hoge belastbaarheid tot 63A en doorsnedes tot 35 mm².

- Perfect voor garagetoepassingen met onze speciale accessoires. Vertrouw op onze betrouwbare producten voor een veilige elektrische installatie!

Met onze Woertz aftak- en verdeeldozen kun je vertrouwen op een duurzame en betrouwbare oplossing voor je elektrische installaties. Bescherm je aansluitingen met onze RCD-beveiliging en profiteer van de eenvoudige installatie en flexibele toepassingsmogelijkheden.
