




49345/GA/F/C2 - Plug-in apparaataansluiting voor Woertz contactdozensysteem code 2, 5P



Apparaataansluiting voor Woertz contactdozensysteem, contactdoos, pastelblauw, code 2, 5-polig, afsluitbaar. Minimale wanddikte: 0,5 mm, maximale wanddikte: 1,2 mm. Geschikt voor DALI armatuuraansluitingen in combinatie met Woertz vlakke kabelinstallatie.

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718279157
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	100
Douanetariefnummer	8536.908
Kleur	pastelblauw
Type stekkeraansluiting	Aansluiting kabelcontactdoos
Codering stekkerverbinding	Code 2

Technische gegevens

Beschermingsklasse	IP20
Aantal palen	5 pool
Materiaal	PA 6,6
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250/400 V
Doorsnede geleider (mm²)	0,5 - 2,5 mm²



49345/GA/F/C2 - Plug-in apparaataansluiting voor Woertz contactdozensysteem code 2, 5P

Koperen geleider	Draad KL1 EN60228
Nominale stroom (A)	20 A



49345/GA/F/C2 - Plug-in apparaataansluiting voor Woertz contactdozensysteem code 2, 5P



49345/GA/F/C2 - Plug-in apparaataansluiting voor Woertz contactdozensysteem code 2, 5P



Stekkeraansluitingen code 2 voor DALI verlichtingsregeling, 5-polig (LNPE D1, D2)

5-polige stekkeraansluitingen code 2 voor DALI-verlichtingsregeling.



Apparaatstekkerverbinding, stekkers en stopcontacten naar Woertz-stekkerverbindingen

Code 1 Code 2 Geschikt voor armatuuraansluitingen die passen bij Woertz vlakke kabelinstallatie.



M/V 5 pool Dali

null

