



## Scheda tecnica del prodotto

48453 - Scatola di giunzione FK E90 3G4 M20 Ø 6-15 mm



Cassetta di sicurezza antincendio IP66/IP68, contatto a 2 viti per l'inserimento e la ramificazione senza spelatura, con collegamento a vite per corrente forte 3G4 mm<sup>2</sup>, uscita longitudinale, incl. 3 x pressacavi M20x1,5, con campo di serraggio rispettivamente di Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm e Ø 11-15 mm

### Dati chiave

Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718274367
gruppo	170000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	388,1 g
Colore	arancione

### Dati tecnici

Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	1,13 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	137x50x49 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	5.39x1.97x1.93 inch
Grado di protezione	IP66/IP68 (2m, 30min)



## Scheda tecnica del prodotto

48453 - Scatola di giunzione FK E90 3G4 M20 Ø 6-15 mm

Parti metalliche	Parti metalliche: V4A / Contatto: lega di Cu
Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto perforante (vite)
Numero di poli	3 polo
Tipo di contatto	Terminale a vite
Conduttore di collegamento (mm <sup>2</sup> )	3x4 mm <sup>2</sup>
Filetto passacavo	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Pressacavo (mm)	6.0-15.0 mm
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	32(4mm <sup>2</sup> ) A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	690 V
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Manutenzione delle funzioni	E30/E90 (DIN 4102-12)
Parti in plastica	Senza alogeni
Cursore materiale/parte inferiore	Poliammide, arancione
Materiale alloggiamento	Poliammide, arancione
Materiale cofano	Poliammide, arancione



## Scheda tecnica del prodotto

48453 - Scatola di giunzione FK E90 3G4 M20 Ø 6-15 mm

### Accessori per i prodotti

---



**48254 - Piastra montaggio p.scatola 48253/48453**

Piastra di montaggio per scatola di connessione 48253/48453

---



## Scheda tecnica del prodotto

48453 - Scatola di giunzione FK E90 3G4 M20 Ø 6-15 mm

### Sistemi di prodotti

---



#### FE180 E30/E90 3G4 mm<sup>2</sup>

Sistema antincendio Woertz FE180 E30/E90 3G4 mm<sup>2</sup> per l'alimentazione di elementi rilevanti per la sicurezza, come l'illuminazione di emergenza e delle vie di fuga, i sistemi di estrazione del fumo o gli ascensori dei vigili del fuoco.

