



9059M - Aansluitdoos FK Technofil IP54



Aansluitdoos 5-polig IP54 met 2x aansluiting M16x1,5Compacte doos

Belangrijkste gegevens	
Elda's nummer	150712037
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718217739
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	87,5 g
Kleur	zwart
Technische gegevens	
Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,55 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	85x44x32 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	3,35x1,73x1,26 inch



9059M - Aansluitdoos FK Technofil IP54

Beschermingsklasse	IP54
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm²)	1,5 - 2,5 mm²
Montageruimte ladder (mm)	3,75 mm
Schroefdraad wartel	M16x1.5
Nominale stroom zware stroom deel (A)	17.5 (1,5mm²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	500 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, zwart
Materiaal behuizing	Polyamide , zwart
Materiaal motorkap	Polyamide, zwart
Aantal Schroevendraaier Punt Schroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Gebruikskoppel voor punt Schroeven in de zware-stroomsectie (Nm)	0,7 Nm
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Bedrijfskoppel klemschroeven zware stroom deel (Nm)	0,7 Nm



9059M - Aansluitdoos FK Technofil IP54



87100M - Blindstop M16x1,5 IP68

Vernikkelde messing plug M16x1,5 IP68



87098M - Wartel M16x1,5 Ø4-9,5mm MS IP68

Kabelschroefverbinding M16x1,5 van vernikkeld messing, klembereik Ø 4-9,5 mm voor aftakdozen nr. 9059M



9059M - Aansluitdoos FK Technofil IP54



Plat kabelsysteem Technofil 5G2,5 mm²

Maximale flexibiliteit voor complexe vereisten. Ontdek ons systeem met verschillende aansluitdozen om verbruikerslijnen te combineren volgens je individuele behoeften.

