



Panoramica del sistema

FE180 E30/E90 3G2,5 mm²



Sistema antincendio Woertz FE180 E30/E90 3G2,5 mm² per l'alimentazione di elementi rilevanti per la sicurezza, come l'illuminazione di emergenza e delle vie di fuga, i sistemi di estrazione del fumo o gli ascensori dei vigili del fuoco.

Componenti



48250OR - Cavo piatto FE180/E90 3G2.5 arancione

Cavo piatto Woertz FE180/E30/E90 3x2,5 mm² FR/LS0H arancione LNPE (repellente per roditori) Cavo di protezione antincendio con comportamento non critico (secondo la linea guida VKF 14-15) per l'uso in vie di fuga orizzontali e verticali. Può essere utilizzato in edifici e strutture pubbliche come ospedali, hotel, uffici, musei o altri edifici commerciali (KBOB). Consigliato anche per strutture con un numero crescente di persone in spazi sempre più ristretti, come aeroporti, stazioni ferroviarie (sopra e sotto terra) o centri commerciali (KBOB). Nell'ambito dei sistemi di cablaggio antincendio Woertz, sono ideali anche per le elevate esigenze di edifici infrastrutturali come gallerie, metropolitane, parcheggi multipiano o stazioni sotterranee.



48250GE - Cavo piatto FE180/E90 3G2.5 giallo

Cavo piatto Woertz FE180/E30/E90 3x2,50mm 2 FR/LS0H giallo LNPE (repellente per roditori). Cavo di protezione antincendio con comportamento non critico (secondo la linea guida VKF 14-15) da utilizzare nelle vie di fuga orizzontali e verticali. Adatto all'uso in edifici e strutture pubbliche come ospedali, hotel, uffici, musei o altri edifici commerciali (KBOB). Consigliato anche per strutture con un numero crescente di persone in spazi sempre più ristretti, come aeroporti, stazioni ferroviarie (sopra e sotto terra) o centri commerciali (KBOB). I sistemi di cablaggio antincendio Woertz sono ideali anche per le elevate esigenze di edifici infrastrutturali come gallerie, metropolitane, parcheggi multipiano o stazioni sotterranee.



48253 - Scatola di giunzione FK E90 3G2,5 M20 Ø 6-15

Cassetta di sicurezza antincendio IP66/IP68, contatto a 2 viti per l'inserimento e la ramificazione senza spelatura, con collegamento a vite per corrente forte 3G2,5 mm², uscita longitudinale, incl. 3 x pressacavi M20x1,5, con campo di serraggio rispettivamente di Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm e Ø 11-15 mm





Panoramica del sistema

FE180 E30/E90 3G2,5 mm²



48253/01 - Scatola di giunzione FK E90 3G2,5 M20 Ø 6-8 mm

Cassetta di sicurezza antincendio IP66/IP68, contatto a 2 viti per l'inserimento e la ramificazione senza spelatura, con connessione a vite per corrente forte 3G2,5 mm², in uscita nel senso della lunghezza, incl. 1 x pressacavo M20x1,5, con campo di serraggio di Ø 6-8 mm



48253/02 - Scatola c.piat. E90 3x2.5 D:8-11mm

Cassetta di sicurezza antincendio IP66/IP68, contatto a 2 viti per l'inserimento e la ramificazione senza spelatura, con connessione a vite per corrente forte 3G2,5 mm², uscita longitudinale, incl. 1 x pressacavo M20x1,5, con campo di serraggio di Ø 8-11 mm



48253/03 - Scatola di giunzione FK E90 3G2,5 M20 Ø 11-15 mm

Cassetta di sicurezza antincendio IP66/IP68, contatto a 2 viti per l'inserimento e la ramificazione senza spelatura, con connessione a vite per corrente forte 3G2,5 mm², uscita longitudinale, incl. 1 x pressacavo M20x1,5, con campo di serraggio di Ø 11-15 mm



48253/SI - Scatola c.piat. E90 3G2.5 con fusibile

Scatola di sicurezza antincendio con adattatore per fusibili IP66/68 per cavo piatto FE180 E90 3G2,5 mm² incl. 3 x pressacavi M20x1,5, con campo di serraggio rispettivamente di Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm e Ø 11-15 mm
Versione specifica per il progetto su richiesta, vedi documento/G00'299



48960 - Scatola di giunzione FK E90 3G2.5/3G4.0 IP68 con tubo

Scatola di alimentazione/collegamento E90, per l'alimentazione (cavo tondo - cavo piatto) o il collegamento (cavo piatto - cavo piatto) del cavo piatto 3G2,5/4 mm². Con guaina termorestringente IP66/68.



48961 - Terminal c.piat E90 3G2.5/3G4.0/3G6.0

Terminal E90 IP66/68 per cavo piatto WOERTZ FE180 E90 3G2.5mm 2 /3G4.0mm 2 /3G6.0mm 2



48510/08/NS - Cavo piatto 5G2,5mm² FE180 E30/E90 3G2,5mm²

null



48510/08 - Terminale del cavo per FK power IP 5G2,5mm² FE180 3G2,5mm²

Terminale per cavo piatto di potenza IP68 e FE180 3/5G



49935 - Cesioie da taglio fino a 6 mm²

Cesioie per cavi piatti Woertz fino a 5x6 mm² (con forza maggiore fino a 5x16 mm²)





Panoramica del sistema

FE180 E30/E90 3G2,5 mm²



49370 - Staffa di montaggio 3G2,5/4 mm² E90

Distanza di montaggio: 800mm



49386 E90 - Serracavo per condotta verticale E90

Max. Carico della treccia: 50 kg. Per il cavo piatto di sicurezza antincendio Woertz: Woertz FE180 3G2,5 e 4 mm², Woertz FE180 5G2,5, 4 6 mm². Per i cavi piatti Woertz: Woertz Technofil 5G2.5 1,5 mm², Woertz power 5G2.5 mm², Woertz Power IP 5G2.5 mm² 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali IP 5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali 3/5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2,5 mm².



48254 - Piastra montaggio p.scatola 48253/48453

Piastra di montaggio per scatola di connessione 48253/48453

