



FE180 E30/E90 3G2,5 mm²



Woertz FE180 E30/E90 3G2,5 mm² brannsikkerhetssystem for strømforsyning til sikkerhetsrelevante elementer som nød- og rømningsveibelysning, røykavtrekkssystemer eller brannheiser.



48250OR - Flatkabel FE180/E90 3G2.5 ELLER

Flatkabel Woertz FE180/E30/E90 3x2,5 mm² FR/LSOH oransje LNPE (gnageravvisende) Brannvern kabel med ikke-kritisk oppførsel (i henhold til VKF-direktiv 14-15) for bruk i horisontale og vertikale rømningsveier. Egnert for bruk i offentlige bygninger og anlegg som sykehus, hoteller, kontorer, museer og andre næringsbygg (KBOB). Anbefales også for anlegg med et økende antall mennesker på stadig trangere steder, for eksempel flyplasser, jernbanestasjoner (over og under bakken) eller kjøpesentre (KBOB). Woertz' kablingssystemer for brannvern er også ideelle for de høye kravene i infrastrukturbygg som tunneler, undergrunnsbaner, parkeringshus og underjordiske stasjoner.



48250GE - Flatkabel FE180/E90 3G2.5 GE

Flatkabel Woertz FE180/E30/E90 3x2,50mm 2 FR/LSOH gul LNPE (gnageravvisende). Brannsikringskabel med ikke-kritiske egenskaper (i henhold til VKF-direktiv 14-15) for bruk i horisontale og vertikale rømningsveier. Egnert for bruk i offentlige bygninger og anlegg som sykehus, hoteller, kontorer, museer og andre næringsbygg (KBOB). Anbefales også for anlegg med et økende antall mennesker på stadig trangere steder, for eksempel flyplasser, jernbanestasjoner (over og under bakken) eller kjøpesentre (KBOB). Woertz' kablingssystemer for brannvern er også ideelle for de høye kravene i infrastrukturbygg som tunneler, undergrunnsbaner, parkeringshus eller underjordiske stasjoner.



48253 - Koblingsboks FK E90 3G2.5 M20 Ø 6-15

Brannsikringsboks IP66/IP68, 2-skruekontakt for avisoleringsfri innmating og forgrening, med skruekobling for sterkstrøm 3G2,5 mm², utgående i lengderetningen, inkl. 3 x kabelgjennomføringer M20x1,5, hver med et klemmeområde på Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm og Ø 11-15 mm



48253/01 - Koblingsboks FK E90 3G2.5 M20 Ø 6-8 mm

Brannsikringsboks IP66/IP68, 2-skruekontakt for avisoleringsfri innmating og forgrening, med skrueforbindelse for sterkstrøm 3G2,5 mm², utgående i lengderetningen, inkl. 1 x kabelgjennomføring M20x1,5, med et klemmeområde på Ø 6-8 mm





FE180 E30/E90 3G2,5 mm²

	48253/02 - Koblingsboks FK E90 3G2,5 M20 Ø 8-11 Brannsikringsboks IP66/IP68, 2-skruekontakt for avisoleringsfri innmating og forgrening, med skrueforbindelse for sterkstrøm 3G2,5 mm², utgående i lengderetningen, inkl. 1 x kabelgjennomføring M20x1,5, med et klemmeområde på Ø 8-11 mm	
	48253/03 - Koblingsboks FK E90 3G2.5 M20 Ø 11-15 mm Brannsikringsboks IP66/IP68, 2-skruekontakt for avisoleringsfri innmating og forgrening, med skrueforbindelse for sterkstrøm 3G2,5 mm², utgående i lengderetningen, inkl. 1 x kabelgjennomføring M20x1,5, med et klemmeområde på Ø 11-15 mm	
	48253/SI - Koblingsboks FK E90 3G2.5 M20 med sikring Brannsikringsboks med sikringsadapter IP66/68 for flatkabel FE180 E90 3G2,5 mm² inkl. 3 x kabelgjennomføring M20x1,5, hver med et klemmeområde på Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm og Ø 11-15 mm Prosjektspesifikk versjon på forespørsel, se dokument/G00'299	
	48960 - Fôrings-/tilkoblingsboks FK E90 3G2.5/4 med IP68 krympeslange Mate-/tilkoblingskontakt E90, for mating (rundkabel - flatkabel) eller tilkobling (flatkabel - flatkabel) for flatkabel 3G2,5/4 mm². Med krympemuffe IP66/68.	
	48961 - Endehylse FK E90 3G2.5/3G4.0/3G6.0 med endehette IP68 Flate kabelendekontakter E90 3G2,5 mm 2 /3G4,0 mm 2 /3G6,0 mm 2 med endestykke IP68	
	48510/08/NS - Flatt kabelendestykke 5G2,5mm² FE180 E30/E90 3G2,5mm² Flatt kabelendestykke med gnagerbeskyttelse	
	48510/08 - Kabelendestykke for FK power IP 5G2,5 mm² FE180 3G2,5 mm² Kabelendestykke for flatkabel	
	49935 - Avskjæringssaks opp til 6 mm² Woertz flatkabelsaks opp til 5x6 mm² (med høyere kraft opp til 5x16 mm²)	
	49370 - Monteringsbrakett 3G2.5/4.0mm2 E90 Monteringsavstand: 800 mm	




FE180 E30/E90 3G2,5 mm²



49386 E90 - Stigerørsbro E90

Maks. Brobelastning: 50 kg. For Woertz flate brannsikkerhetskabler: Woertz FE180 3G2,5 og 4 mm², Woertz FE180 5G2,5, 4 6 mm². For Woertz flatkabler: Woertz Technofil 5G2,5 1,5 mm², Woertz power 5G2,5 mm², Woertz Power IP 5G2,5 mm² 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali IP 5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali 3/5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2,5 mm².



48254 - Holdeplate for koblingsboks (48253/48453)

Holdeplate for koblingsboks 48253/48453

