



Systemoverzicht

FE180 E30/E90 3G2,5 mm²



Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 3G2,5 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.

Onderdelen



48250OR - Platte kabel FE180/E90 3G2,5 OF

Platte kabel Woertz FE180/E30/E90 3x2,5 mm² FR/LSOH oranje LNPE (knaagdierafstotend) Brandwerende kabel met niet-kritisch gedrag (volgens VKF-richtlijn 14-15) voor gebruik in horizontale en verticale vluchtroutes. Kan worden gebruikt in openbare gebouwen en faciliteiten zoals ziekenhuizen, hotels, kantoren, musea of andere commerciële gebouwen (KBOB). Ook aanbevolen voor faciliteiten met een toenemend aantal mensen in steeds kleinere ruimtes zoals luchthavens, treinstations (boven en onder de grond) of winkelcentra (KBOB). Binnen de Woertz brandbeveiligingsbekabelingssystemen ook uitermate geschikt voor de hoge eisen van infrastructuurgebouwen zoals tunnels, metro's, parkeergarages of ondergrondse stations.



48250GE - Platte kabel FE180/E90 3G2,5 GE

Platte kabel Woertz FE180/E30/E90 3x2,50mm 2 FR/LSOH geel LNPE (knaagdierafstotend). Brandwerende kabel met niet-kritisch gedrag (volgens VKF-richtlijn 14-15) voor gebruik in horizontale en verticale vluchtroutes. Geschikt voor gebruik in openbare gebouwen en voorzieningen zoals ziekenhuizen, hotels, kantoren, musea of andere commerciële gebouwen (KBOB). Ook aanbevolen voor faciliteiten met een toenemend aantal mensen in steeds krappere ruimtes zoals luchthavens, treinstations (boven- en ondergronds) of winkelcentra (KBOB). Binnen de Woertz brandbeveiligingsbekabelingssystemen zijn ze ook ideaal geschikt voor de hoge eisen van infrastructuurgebouwen zoals tunnels, metro's, parkeergarages of ondergrondse stations.



48253 - Aansluitdoos FK E90 3G2.5 M20 Ø 6-15

Brandveiligheidskast IP66/IP68, met 2 schroefcontacten voor stripvrije toevoer en aftakking, met schroefaansluiting voor zware stroom 3G2,5 mm², uitgaand in de lengterichting, incl. 3 x wartels M20x1,5, met een klembereik van Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm en Ø 11-15 mm





Systemoverzicht

FE180 E30/E90 3G2,5 mm²

	48253/01 - Aansluitdoos FK E90 3G2.5 M20 Ø 6-8 mm Brandveiligheidskast IP66/IP68, met 2 schroefcontacten voor stripvrije toevoer en aftakking, met schroefaansluiting voor zware stroom 3G2,5 mm², uitgaand in de lengterichting, incl. 1 x kabelwartel M20x1,5, met een klembereik van Ø 6-8 mm	
	48253/02 - Aansluitdoos FK E90 3G2.5 M20 Ø 8-11 Brandveiligheidskast IP66/IP68, met 2 schroefcontacten voor stripvrije toevoer en aftakking, met schroefaansluiting voor zware stroom 3G2,5 mm², in de lengte uitgaand, incl. 1 x kabelwartel M20x1,5, met een klembereik van Ø 8-11 mm	
	48253/03 - Aansluitdoos FK E90 3G2.5 M20 Ø 11-15 mm Brandveiligheidskast IP66/IP68, met 2 schroefcontacten voor stripvrije toevoer en aftakking, met schroefaansluiting voor zware stroom 3G2,5 mm², in de lengte uitgaand, incl. 1 x kabelwartel M20x1,5, met een klembereik van Ø 11-15 mm	
	48253/SI - Aansluitdoos FK E90 3G2.5 M20 metzekering Brandveiligheidskast met zekeringadapter IP66/68 voor vlakke kabel FE180 E90 3G2,5 mm² incl. 3 x wartel M20x1,5, met een klembereik van respectievelijk Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm en Ø 11-15 mm Projectspecifieke uitvoering op aanvraag zie document/G00'299	
	48960 - Toevoer-/aftakdoos FK E90 3G2,5/4 met krimpkous IP68 Toevoer-/aftakdoos E90, voor toevoer (ronde kabel - vlakke kabel) of voor aansluiting (vlakke kabel - vlakke kabel) voor vlakke kabel 3G2,5/4 mm². Met krimpkous IP66/68.	
	48961 - Eindbak FK E90 3G2.5/3G4.0/3G6.0 met eindkap IP68 Einddozen voor platte kabel E90 3G2,5mm 2 /3G4,0mm 2 /3G6,0mm 2 met eindkap IP68	
	48510/08 - Kabeleindstuk voor FK vermogen IP 5G2,5mm² FE180 3G2, Kabeleindstuk voor platte kabel	
	48510/08/NS - Plat kabeleindstuk 5G2,5mm² FE180 E30/E90 3G2,5mm² Plat kabeleindstuk met knaagdierbescherming	
	49935 - Knipscharen tot 6 mm² Woertz vlakke kabelschaar tot 5x6 mm² (met hogere kracht tot 5x16 mm²)	



Systeemoverzicht

FE180 E30/E90 3G2,5 mm²




49370 - Montagebeugel 3G2,5/4 mm² E90

Montageafstand: 800 mm



49386 E90 - E90 stijgbuis bruid

Max. Vlechtbelasting: 50 kg. Voor Woertz brandveilige platte kabel: Woertz FE180 3G2,5 en 4 mm², Woertz FE180 5G2,5, 4 6 mm². Voor Woertz vlakke kabels: Woertz Technofil 5G2,5 1,5 mm², Woertz power 5G2,5 mm², Woertz Power IP 5G2,5 mm² 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali IP 5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali 3/5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2,5 mm².



48254 - Bevestigingsplaat voor aansluitdoos (48253/48453)

Bevestigingsplaat voor aansluitdoos 48253/48453

