



49600 - Platte kabel 7G2,5mm² PVC GR Oliebestendig



Platte kabel Woertz 7x2,5mm 2 PVC (oliebestendig) lichtgrijs 3LNPE RT WS

Belangrijkste gegevens	
Elda's nummer	113288780
Eenheid	Meter
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718241468
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	-
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	854449
Gewicht (g)	402 g
Koper gewicht (g)	168 g
Technische gegevens	
Structuur (mm²)	7x2.5 mm²
Afmeting BxH (mm)	35x6 mm
Halogeenvrij	Geen
Type kabel	Platte PVC-kabel



49600 - Platte kabel 7G2,5mm² PVC GR Oliebestendig

Internationale benaming	N1VVH2-K
Klasse brandgedrag	Eca
Doorsnede geleider (mm ²)	2.5 mm ²
Koperen geleider	Vertind, flexibel KL5 EN60228
Geleiderweerstand (ohm/km)	8,21 ohm/km
Kernisolatie	Vlamvertragende polyolefine
Kernkleuren	bruin, zwart, grijs, blauw, groen/geel, rood, wit
Mantelisolatie	Polyolefine vlamvertrager
Kleur vacht	Lichtgrijs
Weerstand tegen olie	EN 50363
Minimale buigradius	6xH
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 tot 70 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Nominale spanning (VAC)	600/1000 VAC
Testspanning	4 kV/50Hz
Vuurbelasting (kWh/m)	1,31
Vlamvertragend volgens	IEC/EN60332-1-2



49600 - Platte kabel 7G2,5mm² PVC GR Oliebestendig



49620 - Kabeleindstuk voor FK 7G2,5/4mm²

Kabeleindstuk voor platte kabel 7x2,5



49632 - Isolatietape voor platte kabel

Isolatietape voor platte kabels Scotch VM



49731 - Kabelklem FK combi/vermogen/DALI

Kabelklem om vast te schroeven



49386 E90 - E90 stijgbuis bruid

Max. Vlechtbelasting: 50 kg. Voor Woertz brandveilige platte kabel: Woertz FE180 3G2,5 en 4 mm², Woertz FE180 5G2,5, 4 6 mm². Voor Woertz vlakke kabels: Woertz Technofil 5G2,5 1,5 mm², Woertz power 5G2,5 mm², Woertz Power IP 5G2,5 mm² 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali IP 5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali 3/5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2,5 mm².



49935 - Knipscharen tot 6 mm²

Woertz vlakke kabelschaar tot 5x6 mm² (met hogere kracht tot 5x16 mm²)



49600 - Platte kabel 7G2,5mm² PVC GR Oliebestendig



Plat kabelsysteem Power 7G2,5 mm² en 7G4 mm² (IP65)

Het flexibele systeem is ideaal voor gecombineerd gebruik met krachtstroom inclusief besturingskabel. Het wordt voornamelijk gebruikt in de industriële sector, maar is ook geschikt voor alle gangbare gebouwinstallaties.

