



Systemübersicht

Anschlussstellen



In dieser Übersicht steht die Bedeutung von Anschluss-Stellen als zentrales Element für eine dauerhafte Erdungsverbindung im Fokus. Es wird erläutert, warum sie wasserdicht und korrosionsfest sein müssen und Kurzschlussströmen standhalten müssen.

Komponenten



48008N - Anschlussfahne M10, Länge 2 m

Bestehend aus einem 2 m langen, leicht biegsamen, nicht rostendem Stahlband 30 × 3 mm inkl. Befestigungsmaterial an Schalung. Das obere Ende mit Einpressmutter M10 wird an der Schalung fixiert. Die Mutter dient zur Befestigung einer Tragschiene für die Klemmen der Erdleiter, Schutzleiter usw. oder als Anschluss einer Trennvorrichtung für Blitzschutzanlagen. Zur Verbindung von Fundamenterder (Band- oder Armierungsstahl) zu den Anschlussstellen an den Wandoberflächen innen oder ausserhalb des Gebäudes.



48029N - Abzweigfahne M10 mit Klemmplatte (Niro)

Versehen mit einer Einpressmutter M10 und am unteren Ende mit einer Klemmplatte. Die Abzweigfahne ermöglicht Abzweigungen am isolierten Leiter des Anschluss-Sets innerhalb der Schalung oder den Einbau von Anschlussstellen für Blitzschutz, Potenzialausgleich etc. von leitend durch verbundenen vertikalen Armierungen. Anschlussstellen an den Wandoberflächen, innen oder ausserhalb des Gebäudes.

