



Produktdatenblatt

49670 - Anschlussdose FK multibus 2x4P(3K)



Anschlussdose für Flachkabel Multibus 4x1.5mm² - 2 Rundkabel 4x0.75mm² mit 3 Flachkabelkontakten (Speziell geeignet für MP-Bus-Geräte der Firma Belimo)

Kenndaten

Eldas Nummer	150701317
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718218453
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	55,5 g
Farbe	grau

Technische Daten

Dosentyp	Anschlussdosen
Brandlast (KWh)	0,4 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	76x32x27 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2,99x1,26x1,06 inch



Produktdatenblatt

49670 - Anschlussdose FK multibus 2x4P(3K)

Schutzart	IP20
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	3 polig
Kontaktierungsart	selbstschneidende Klemme
Anschlussleiter (mm ²)	2x Rundkabel 4x0.75 mm ² (Litze) mm ²
Bemessungsstrom Busteil (A)	3.5 A
Bemessungsspannung Busteil (V)	48 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, grau
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, grau
Werkstoff Haube	Polycarbonat, transparent
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm
Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm



Produktdatenblatt

49670 - Anschlussdose FK multibus 2x4P(3K)

Produktzubehör



49665 - PVC-Rundkabel 4x0.75 mm² SW

Rundkabel PVC flexibel 4x0.75 mm²



49675 - Verschlusszapfen für 49670+49671

Verschlusszapfen zu Kabelverbinder



Produktdatenblatt

49670 - Anschlussdose FK multibus 2x4P(3K)

Produktsysteme



Flachkabel-System Multibus 4x1.5 mm²

Smarte Lösungen für Gebäudesteuerung. Ideal für Kleinspannungen, Heizung, Lüftung, Klima und Belimo MP-Bus. Erfüllt SMI LoVo Anforderungen. Optimieren Sie Ihre Gebäudetechnik!

