



Fiche produit

49670 - Boîtier de jonction CP multibus 2x4P(3K)



Boîte de raccordement pour câble plat Multibus 4x1.5mm² - 2 câbles ronds 4x0.75mm² avec 3 contacts de câble plat
(Convient spécialement aux appareils MP-Bus de la société Belimo)

Données caractéristiques

Eldas numero	150701317
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718218453
groupe	170000
Unité d'emballage	25
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	55,5 g
Couleur	gris

Données techniques

Type de Boitier	Boîtes de jonction
Charge d'incendie (KWh)	0,4 kWh
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	76x32x27 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	2,99x1,26x1,06 inch



Fiche produit

49670 - Boîtier de jonction CP multibus 2x4P(3K)

Degré de protection	IP20
Pièces métalliques	Protégé contre la corrosion
Type de contact du câble plat	Contact piercing (vis)
Nombre de pôles	3 pôles
type de contact	pince autotaraudeuse
Conducteur de raccordement (mm²)	2x câble rond 4x0.75 mm² (toron) mm²
Courant assigné de la partie bus (A)	3.5 A
Tension assignée de la partie bus (V)	48 V
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau de la vanne/partie inférieure	Polyamide, gris
Matériau du boîtier	Polyamide, gris
Matériau du capot	Polycarbonate, transparent
Numéro Tournevis Vis pointue Partie courant fort	1
Couple d'utilisation vis à tête pointue partie courant fort (Nm)	0,7 Nm
Numéro Tournevis Vis de serrage Partie courant fort	1
Couple de serrage pour vis de bornes (Nm)	0,7 Nm



Fiche produit

49670 - Boîtier de jonction CP multibus 2x4P(3K)

Accessoires pour les produits



49665 - Câble rond en PVC 4x0.75 mm² SW

Câble rond en PVC flexible 4x0.75 mm²



49675 - Bouchon d'obturation pour 49670+49671

pour boîtes de jonction



Fiche produit

49670 - Boîtier de jonction CP multibus 2x4P(3K)

Systèmes de produits



Système de câble plat Multibus 4x1,5 mm²

Solutions intelligentes pour le contrôle des bâtiments. Idéal pour les très basses tensions, le chauffage, la ventilation, la climatisation et le MP-Bus Belimo. Conforme aux exigences SMI LoVo. Optimisez la gestion de votre bâtiment !

