



Scheda tecnica del prodotto

49670 - Scatole di raccordo multibus 2x4P(3K)



Scatola di giunzione per cavo piatto Multibus 4x1,5mm² - 2 cavi rotondi 4x0,75mm² con 3 contatti per cavo piatto
(Particolarmente adatto per le unità MP-Bus di Belimo)

Dati chiave

Eldas numero	150701317
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718218453
gruppo	170000
Unità di imballaggio	25
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	55,5 g
Colore	grigio

Dati tecnici

Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	0,4 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	76x32x27 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	2,99x1,26x1,06 inch



Scheda tecnica del prodotto

49670 - Scatole di raccordo multibus 2x4P(3K)

Grado di protezione	IP20
Parti metalliche	Protezione dalla corrosione
Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto perforante (vite)
Numero di poli	3 polo
Tipo di contatto	morsetto autofilettante
Conduttore di collegamento (mm ²)	2x cavo rotondo 4x0,75 mm ² (filo a trefoli) mm ²
Corrente nominale sezione bus (A)	3.5 A
Tensione nominale parte bus (V)	48 V
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Senza alogeni
Cursore materiale/parte inferiore	Poliammide, grigio
Materiale alloggiamento	Poliammide, grigio
Materiale cofano	Policarbonato, trasparente
Numero Cacciavite Viti a punta Parte corrente pesante	1
Coppia di serraggio per viti a testa cilindrica nella sezione corrente forte (Nm)	0,7 Nm
Numero Cacciavite Viti di fissaggio Parte corrente pesante	1
Coppia di serraggio per vite di morsetto (Nm)	0,7 Nm



Scheda tecnica del prodotto

49670 - Scatole di raccordo multibus 2x4P(3K)

Accessori per i prodotti



49665 - Cavo tondo in PVC 4x0,75 mm² SW

Cavo rotondo in PVC flessibile 4x0,75 mm²



49675 - Tappo di chiusura multibus

per fascetta serracavo



Scheda tecnica del prodotto

49670 - Scatole di raccordo multibus 2x4P(3K)

Sistemi di prodotti



Sistema di cavi piatti Multibus 4x1,5 mm²

Soluzioni intelligenti per il controllo degli edifici. Ideale per tensioni bassissime, riscaldamento, ventilazione, condizionamento e Belimo MP-Bus. Soddisfa i requisiti SMI LoVo. Ottimizzate la vostra tecnologia degli edifici!

