





Systemübersicht

Bodenkanal BOK 8880 400x80mm auf Nivellier Vorrichtung




Bodenkanal BOK 8880 400x80mm auf Nivellier Vorrichtung.

Komponenten




52480 - Bodenkanal BOK 8880/400x80 SK

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflage inklusive Befestigungslaschen und Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 2000mm




52481 - Winkelverbindung BOK 8880/400x80 SK

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflage inklusive Befestigungslaschen und Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 200mm



52482 - T-Verbindung BOK 8880/400x80 SK

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflage inklusive Befestigungslaschen und Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 1000mm



52483 - Kreuzverbindung BOK 8880/400x80 SK

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflage inklusive Befestigungslaschen und Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 1000mm



52407 - Verbindungslasche gerade BOK 8880


aus Stahlblech Abmessung: 130x10x2.5mm mit 4 Stück Sechskantschrauben M4x8
zum Verbinden der Kanalschalen





Systemübersicht









Bodenkanal BOK 8880 400x80mm auf Nivelliervorrichtung

	52408 - Winkel-Verbindungslasche 90° BOK 8880 aus Stahlblech Abmessung: 67.5/67.5x10x2.5mm mit 4 Stück Sechskantschrauben M4x8 zum Verbinden der Kanalschalen	
	52415 - U-Klemmprofil armiert 1-3mm als Kantenschutzprofil für Blechdicke bis 3mm	
	52400 - Nivelliersteg gerade BOK 8880/400 aus Stahl Abmessung: 530x50x5mm	
	52504 - Nivellierplatte BOK 8880/400 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech Abmessung: 530x530x4mm zu Winkel- Kreuz- und T-Verbindung	
	52403 - Befestigungslasche 80 BOK 8880/80 aus Stahlblech 2.5mm zu Bodenkanal BOK 8880 Höhe 80mm	
	52515 - Nivellierfuss M10 kpl H=53mm BOK 8880 für Fertigbodenhöhen: Kanal Höhe 50mm, 70-90mm Kanal Höhe 60mm, 80-100mm Kanal Höhe 80mm, 100-140mm	
	52516 - Nivellierfuss M10 kpl H=103mm BOK 8880 für Fertigbodenhöhen: Kanal Höhe 50mm, 80-140mm Kanal Höhe 60mm, 90-150mm Kanal Höhe 80mm, 110-170mm	
	52517 - Nivellierfuss M10 kpl H=153mm BOK 8880 für Fertigbodenhöhen: Kanal Höhe 50mm, 80-190mm Kanal Höhe 60mm, 90-200mm Kanal Höhe 80mm, 110-220mm	
	52518 - Nivellierfuss M10 kpl H=203mm BOK 8880 für Fertigbodenhöhen: Kanal Höhe 50mm, 180-240mm Kanal Höhe 60mm, 190-250mm Kanal Höhe 80mm, 210-270mm	



Systemübersicht







Bodenkanal BOK 8880 400x80mm auf Nivelliervorrichtung

	52519 - Nivellierfuss M10 kpl H=253mm BOK 8880 für Fertigbodenhöhen: Kanal Höhe 50mm, 230-290mm Kanal Höhe 60mm, 240-300mm Kanal Höhe 80mm, 260-320mm	
	52484 - Abschlusswand BOK 8880/400x80 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflageinklusive Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 400mm	
	52484/0 - Abschlusswand BOK 8880/400x80 SK 0 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm inklusive Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 406mm	
	52477 - Holzdeckel provisorisch BOK 8880/400 zum Einlegen als Platzhalter und Schutz für den Bodenkanal Abmessung: 1000x401x12mm	
	52465 - St-Deckel BOK 8880/400 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 1000x400mm	
	52469 - St-Deckel BOK 8880/400 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x400mm	
	52466 - St-Deckel BOK 8880/400 SK KD aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x400mm Kabeldurchführung lose beigelegt	
	52467 - St-Deckel BOK 8880/400 SK BL aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x400mm mit Bürstenleisten als Kabelaussch, für 3mm Fertigbodenhöhe	
	52468 - St-Deckel BOK 8880/400 SK KMn aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x400mm Kabelmulde lose beigelegt	
	52465/0 - St-Deckel BOK 8880/400 SK 0 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 1000x406	



Systemübersicht




Bodenkanal BOK 8880 400x80mm auf Nivelliervorrichtung

	52469/0 - St-Deckel BOK 8880/400 SK 0 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x406mm	
	52466/0 - St-Deckel BOK 8880/400 SK 0 KD aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x406mm mit Kabeldurchführung	
	52467/0 - St-Deckel BOK 8880/400 SK 0 BL aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x406mm mit Bürstenleisten als Kabelauslass, für 3mm Fertigbodenhöhe	
	52467/0SB - St-Deckel sichtbar BOK 8880/400 SK 0 BL aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x406mm mit Bürstenleiste als Kabelauslass, oben Deckelbündig für sichtbare Deckel	
	52468/0 - St-Deckel BOK 8880/400 SK 0 KMn aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung 500x406mm mit Kabelmulde lose beigelegt	
	52472/3 - Al/St-Deckel mit Rand BOK 3 8880/400 aus Aluminium 2mm mit verzinkter Stahlblecheinlage 2mm getoxt. Abmessung: 1000x399x7mm Kantenhöhe innen belegbar: 3mm	
	52472/12 - Al-Deckel mit Rand BOK 12 8880/400 aus Aluminium 3mm Abmessung: 1000x399x16mm Kantenhöhe innen 13mm	
	52472/22 - Al-Deckel mit Rand 22 BOK 8880/400 aus Aluminium 3mm Abmessung: 1000x399x16mm Kantenhöhe innen 22mm	
	52473/3 - Al/St-Deckel mit Rand 3 BOK 8880/400 aus Aluminium 2mm mit verzinkter Stahlblecheinlage 2mm getoxt. Abmessung: 500x399x7mm Kantenhöhe innen belegbar: 3mm	
	52473/12 - Al-Deckel mit Rand BOK 8880/400 aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x399x16mm Kantenhöhe innen 13mm	
	52473/22 - Al-Deckel mit Rand 22 BOK 8880/400 aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x399x19mm Kantenhöhe innen 22mm	



Systemübersicht

Bodenkanal BOK 8880 400x80mm auf Nivelliervorrichtung

	52474/3 - Al/St-Deckel mit Rand BOK 3 8880/400 KMn aus Aluminium 2mm mit verzinkter Stahlblecheinlage 3mm getextAbmessung: 500x499x7mm Kantenhöhe innen 3mm Kabelmulde lose beigelegt	
	52474/12 - Al-Deckel mit Rand BOK 12 8880/400 KMn aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x399x16mm Kantenhöhe innen 13mm Kabelmulde lose beigelegt	
	52474/22 - Al-Deckel mit Rand BOK 22 8880/400 KMn aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x399x26mm Kantenhöhe innen belegbar: 23mm Kabelmulde lose beigelegt	
	52478/0SB - Cr-Deckel sichtbar BOK 8880/400 SK 0 aus Chromstahl V2A 4mm, gebürstet Abmessung: 990x406mm	
	52479/0SB - Cr-Deckel sichtbar BOK 8880/400 SK 0 BL aus Chromstahl V2A 4mm, gebürstet Abmessung: 490x406mm Mit Bürstenleiste 54x30mm als Kabelauslass oben Deckelbündig für sichtbare Deckel	
	51880 - Kabeldurchführung mit Füllstück BOK aus Polycarbonat glasklar mit transparentem FüllstückAbmessung: 86x60x9.5mm	
	51049 - Kabelmulde nivellierbar BOK SK 22-34mm aus Polycarbonat Glasklar für Deckel sichtbar für Befestigung mit Gewindebolzen	
	51069 - Kabelmulde nivellierbar BOK SK 0-21mm aus Polycarbonat Glasklar für Deckel sichtbar für Befestigung mit Gewindebolzen	
	52420 - Bürstenleiste kpl. BOK 8880 s=6 aus Kunststoff, schwarz Abmessung: 54x35mm Borsten Länge: 25mm für belegbare 4mm-Deckel mit Schrauben-Befestigung	
	52410/3 - Al-Schutzkante 3 BOK 8880 aus AluminiumAbmessung: 2000x18x3mm	



Systemübersicht

Bodenkanal BOK 8880 400x80mm auf Nivelliervorrichtung

	52410/12 - Al-Schutzkante 12 BOK 8880 aus Aluminium Abmessung: 2000x27x3mm	
	52410/22 - Al-Schutzkante 22 BOK 8880 aus Aluminium Abmessung: 2000x37x3mm	
	52412/3 - Cr-Schutzkante 3 BOK 8880 aus Chromstahl V2A Abmessung: 2000x18x3mm	
	52412/12 - Cr-Schutzkante 12 BOK 8880 aus Chromstahl V2A Abmessung: 2000x27x3mm	
	52412/22 - Cr-Schutzkante 22 BOK 8880 aus Chromstahl V2A Abmessung: 2000x37x3mm	
	55026 - Einbausatz 2FLF 6/5 leer BOK 8880/...x80 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Farbe: RAL 7032 Kieselgrau	
	52348 - Einbausatz 4-8LM stehend leer BOK zu BOK 8880/ ab 60mm Höhe für Module Typ Legrand Mosaic 45x45 aus verzinktem Stahlblech Farbe RAL 7032 Kieselgrau	
	51996 - Einbausatz Scs 2FLF liegend leer BOK Schwachstrom-Ausführung aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Zugentlastungsprägungen und Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Farbe: RAL 7032 Kieselgrau	
	52345 - Einbausatz Scs 3FLF liegend leer BOK Schwachstrom-Ausführung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Zugentlastungsprägungen und Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale Abmessung: 400x95x41.4mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau	



Systemübersicht

Bodenkanal BOK 8880 400x80mm auf Nivellier Vorrichtung




55039 - Einbausatz Steckdose T13 3FLF liegend SB BOK

Einbausatz Steckdose T13 3FLF liegend SB BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 302x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Sacklochklemme 7x2.5mm² 10127 3 Stk. Steckdose T13 FLF weiss 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 Stk. Td-Kabel 5x1.5mm² / 1000mm 1 Stk. FK-Anschlussdose technofil 49909 (10A)



55041 - Einbausatz Steckdose T23 3FLF liegend SB BOK

Einbausatz Steckdose T23 3FLF liegend SB BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 302x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Sacklochklemme 7x2.5mm² 10127 3 Stk. Steckdose T23 FLF weiss 55210 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 Stk. Td-Kabel 5x2.5mm² / 1000mm 1 Stk. FK-Dose SK ecobus power 5x2.5² Pow 5P 49701P (16A)




55031 - Einbausatz Sts 3FLF liegend leer BOK

aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 302x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt: 1 Stk. Sacklochklemme 7x2.5mm² 10127



52344 - Einbausatz Sts 3FLF liegend SB BOK

aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale Abmessung: 302x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Sacklochklemme 7x2.5mm² 10127 3 Stk. Steckdose T13 FLF weiss 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 Stk. Td-Kabel 5x1.5mm² / 1000mm. 1 Stk. FK-Dose SK ecobus power 5x2.5² Pow 5P 49701P (16A)



55032 - Einbausatz Sts 4FLF liegend leer BOK

aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 376x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt: 1 Stk. Sacklochklemme 8x2.5mm² 10146



55033 - Einbausatz Sts 6FLF liegend leer BOK

aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 525x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt: 1 Stk. Sacklochklemme 10x2.5mm² 10128



52091 - Montage-Winkel 1 FLF 3/5 leer BOK

aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 7032 Kieselgrau





Systemübersicht

Bodenkanal BOK 8880 400x80mm auf Nivellier Vorrichtung



52421 - Bürstenleiste kpl. BOK 8880 s=4 sichtbar

aus Kunststoff, schwarz
Abmessung: 54x37mm
Borsten Länge: 30mm
für Befestigung an 4mm-Deckel mit Schweissbolzen



55019 - Einbausatz bticino 2x2-3 fach leer BOK

aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 7032 Kieselgrau

