Panoramica del sistema

Canalina a pavimento BOK 8880 400x80mm su dispositivo di livellamento



Canalina a pavimento BOK 8880 400x80 mm su dispositivo di livellamento.

Componenti



52480 - Guscio canale BOK 8880/400x80 SK

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 1,5 mm pressata su entrambi i lati in uno speciale profilo d'alluminio Woertz con bordo protettivo temporaneo inserito nella scanalatura e gomma trapezoidale antiurto come supporto del coperchio, comprese le cinghie di fissaggio e il materiale di collegamento altezza 80 mm / larghezza nominale del coperchio 400 mm lunghezza: 2000 mm



52481 - Raccordo angolare BOK 8880/400x80 SK

In lamiera di acciaio zincata sendzimir 1.5mm con profilo di protezione provvisorioper ampiezza coperchio 400mm inclusi giunti di fissaggio e materiale di connessione



52482 - Raccordo a T BOK 8880/400x80 SK

In lamiera di acciaio zincata sendzimir 1.5mm lunghezza=1000mm con profilo di protezione provvisorioper ampiezza coperchio 400mm inclusi giunti di fissaggio e materiale di connessione



52483 - Raccordo incrociato BOK 8880/400x80 SK

In lamiera di acciaio zincata sendzimir 1.5mm lunghezza=1000mm con profilo di protezione provvisorioper ampiezza coperchio 400mm inclusi giunti di fissaggio e materiale di connessione

52407 - Maglia di collegamento diritta BOK 8880

in lamiera d'acciaio dimensioni: 130x10x2,5 mm con 4 viti esagonali M4x8
per il collegamento dei gusci di canalizzazione

52408 - Giunto angolare di collegamento BOK 8880

in lamiera d'acciaio dimensioni: 67,5/67,5xx10x2,5mm con 4 viti a testa esagonale M4x8
per il collegamento dei gusci di canalizzazione

Panoramica del sistema

Canalina a pavimento BOK 8880 400x80mm su dispositivo di livellamento

52415 - Profilo morsetti ad U armato 1-3mm

come profilo di protezione dei bordi per lastre di spessore fino a 3mm

52400 - Staffa livellamento diritta BOK 8880/400

in acciaio Dimensioni: 530x50x5mm



52504 - Piastra di fissaggio BOK 8880/400

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir dimensioni: 530x530x4mm
per connessioni ad angolo, a croce e a T

52403 - Giunto di fissaggio 80 BOK 8880/80

in lamiera d'acciaio da 2,5 mm per canalina a pavimento BOK 8880 altezza 80 mm

52515 - Piedino di livell. M10 H=53mm BOK 8880

per altezze di pavimento finite:
Altezza canale 50 mm, 70-90 mm
Altezza canale 60 mm, 80-100 mm
Altezza canale 80 mm, 100-140 mm

52516 - Piedino di livell. M10 H=103mm BOK 8880

per altezze di pavimento finite:
Altezza canale 50 mm, 80-140 mm
Altezza canale 60 mm, 90-150 mm
Altezza canale 80 mm, 110-170 mm

52517 - Piedino di livell. M10 H=153mm BOK 8880

per altezze del pavimento finito:
Altezza canale 50 mm, 80-190 mm
Altezza canale 60 mm, 90-200 mm
Altezza canale 80 mm, 110-220 mm

52518 - Piedino di livell. M10 H=203mm BOK 8880

per altezze di pavimento finite:
Altezza canale 50mm, 180-240mm
Altezza canale 60mm, 190-250mm
Altezza canale 80mm, 210-270mm

Panoramica del sistema

Canalina a pavimento BOK 8880 400x80mm su dispositivo di livellamento

52519 - Piedino di livell. M10 H=253mm BOK 8880

per altezze di pavimento finite:
Altezza canale 50 mm, 230-290 mm
Altezza canale 60 mm, 240-300 mm
Altezza canale 80 mm, 260-320 mm



52484 - Parete di chiusura BOK 8880/400x80 SK

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1,5 mm pressata in un profilo speciale di alluminio Woertz con bordo di protezione temporaneo inserito nella scanalatura e gomma trapezoidale antiurto come supporto del coperchio, compreso il materiale di collegamento Altezza 80 mm / larghezza nominale del coperchio 400 mm

52484/0 - Parete di chiusura BOK 8880/400x80 SK 0

in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 1,5 mm incluso materiale di collegamento altezza 80 mm / larghezza nominale del coperchio 406 mm

52477 - Coperchio in legno provv. BOK 8880/400

da inserire come segnaposto e protezione per la canalina a pavimento
Dimensioni: 1000x401x12mm

52465 - Coperchio St BOK 8880/400 SK

In lamiera d'acciaio zincata sendzimir 4mm dimensioni: 1000x400

52469 - Coperchio St BOK 8880/400 SK

In lamiera d'acciaio zincata sendzimir 4mm dimensioni: 500x400

52466 - Coperchio St BOK 8880/400 SK KD

In lamiera di acciaio zincata sendzimir 4mm dimensioni: 500x400con passaggio cavi

52467 - Coperchio St BOK 8880/400 SK BL

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 4mm Dimensioni: 500x400mm con strisce di spazzole come uscita cavi, per un'altezza del pavimento finita di 3mm



52468 - Coperchio St BOK 8880/400 SK KMn

In lamiera d'acciaio zincata sendzimir 4mm dimensioni: 500x400sede cavo fornito sciolto

52465/0 - Coperchio St BOK 8880/400 SK 0

In lamiera di acciaio zincata sendzimir 4mm dimensioni: 1000x406

Panoramica del sistema

Canalina a pavimento BOK 8880 400x80mm su dispositivo di livellamento

52469/0 - Coperchio St BOK 8880/400 SK 0

in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 4mm dimensione: 500x406mm

52466/0 - Coperchio St BOK 8880/400 SK 0 KD

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 4mm Dimensioni: 500x406mm con pressacavo

52467/0 - Coperchio St BOK 8880/400 SK 0 BL

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 4mm Dimensioni: 500x406mm con strisce di spazzole come uscita cavi, per un'altezza del pavimento finita di 3mm

52467/0SB - Coperchio St vis. BOK 8880/400 SK 0 BL

in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 4mm dimensioni:500x406mm con striscia di spazzola come uscita cavi,
a filo con il piano per i coperchi a vista

52468/0 - Coperchio St BOK 8880/400 SK 0 KMn

in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 4mm dimensioni 500x406mm con passacavo in dotazione sfuso



52472/3 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/400/3

in alluminio 2mm con intarsio in lamiera zincata 2mm toxtured.dimension: 1000x399x7mm altezza del bordo all'interno può essere coperto: 3 mm



52472/12 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/400/12

in alluminiodimensioni: 1000x400altezza profilo 12mm



52472/22 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/400/22

in alluminio 3mm dimensioni: 1000x399x16mm altezza bordo interno 22mm



52473/3 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/400/3

in alluminio da 2 mm con inserto in lamiera d'acciaio zincata da 2 mm. Dimensioni: 500x399x7mm altezza del bordo all'interno può essere coperto: 3 mm

52473/12 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/400/12

in alluminio 3mm dimensioni: 500x399x16mm altezza bordo interno 13mm



52473/22 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/400/22

in alluminio 3mm dimensioni: 500x399x19mm altezza bordo interno 22mm

Panoramica del sistema

Canalina a pavimento BOK 8880 400x80mm su dispositivo di livellamento

52474/3 - Coperchio Al c. profilo BOK8880/400/3KMn

in alluminiodimensioni: 500x400altezza profilo 3mm sede cavo fornito sciolto



52474/12 - Coperchio in alluminio con bordo BOK 12 8880/400 KMn

in alluminio 3mm dimensioni: 500x399x16mm altezza del bordo interno 13mm passacavi in dotazione sciolti

52474/22 - Coperchio in alluminio con bordo BOK 22 8880/400 KMn

in alluminio da 3 mm Dimensioni: 500x399x26 mm Altezza del bordo interno rivestibile: canalina portacavi da 23 mm, fornita sfusa

52478/0SB - Coperchio Cr vis. BOK 8880/400 SK 0

in acciaio cromato V2A 4mm, spazzolato Dimensioni: 990x406mm

52479/0SB - Coperchio Cr vis. BOK 8880/400 SK 0 BL

in acciaio cromato V2A 4mm, spazzolato Dimensioni: 490x406mm
Con striscia di spazzole 54x30mm come uscita per i cavi
Piano a filo con il coperchio per un coperchio visibile

51880 - Passaggio cavi c. elem. di riempimento

86x60x9.5 con elemento di riempimento

51049 - Sede cavo livellabile BOK 8880 fDsb

in policarbonato cristallino per copertura visibile per fissaggio con bullone filettato

51069 - Canalina per cavi regolabile in altezza BOK SK 0-21 mm

in policarbonato cristallino per copertura visibile per fissaggio con bullone filettato

52420 - Cornice a spazzola kpl BOK 8880

plastica, nero dimensione: 54x35mm lunghezza della spazzola: 25mm

52410/3 - Profilo di protezione Al 3 BOK 8880

null

52410/12 - Profilo di protezione Al 12 BOK 8880

null

52410/22 - Al bordo di protezione 22 BOK 8880

in alluminioDimensione: 2000x37x3mm

Panoramica del sistema

Canalina a pavimento BOK 8880 400x80mm su dispositivo di livellamento

52412/3 - Profilo di protezione Cr 3 BOK 8880

Dimensioni: 2000x18x3mm

52412/12 - Profilo di protezione Cr 12 BOK 8880

Dimensioni: 2000x27x3mm

52412/22 - Profilo di protezione Cr 22 BOK 8880

Dimensioni: 2000x37x3mm

52091 - Angolare di montaggio 1FLF3/5 vuoto BOK

In lamiera di acciaio zincatacolore: RAL 7032 grigio selce

52348 - Equipaggiamento vuoto 4-8LM vertic. BOK

per BOK 8880/ a partire da 60 mm di altezza per moduli tipo Legrand Mosaic 45x45
in lamiera d'acciaio zincata
colore RAL 7032 grigio ghiaia

55039 - Kit di installazione presa di corrente T13 3FLF orizzontale SB BOK

Kit di installazione presa di corrente T13 3FLF orizzontale SB BOK in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con vite zigrinata per il fissaggio laterale nella canalina. Dimensioni: 302x47(53)x40mm Colore: grigio ghiaia RAL 7032 Dotazione, cablaggio e collaudo: 1 pz. terminale a foro cieco 7x2,5mm ² 10127 3 pz. presa di corrente T13 FLF bianco 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pz. Cavo Td 5x1,5mm ² / 1000mm 1 pz. Scatola di giunzione FK technofil 49909 (10A)

55041 - Kit di installazione presa di corrente T23 3FLF orizzontale SB BOK

Kit di installazione presa T23 3FLF orizzontale SB BOK in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con vite zigrinata per il fissaggio laterale nella canalina. Dimensioni: 302x47(53)x40mm Colore: grigio ghiaia RAL 7032 Dotazione, cablaggio e collaudo: 1 pz. terminale a foro cieco 7x2,5mm ² 10127 3 pz. presa di corrente T23 FLF bianco 55210 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pz. Cavo Td 5x2,5mm ² / 1000mm 1 pz. Presa FK SK ecobus power 5x2,5² Pow 5P 49701P (16A)

55026 - Set incasso 2FLF 6/5 vuoto BOK 8880/.x80

In lamiera di acciaio zincatacolore: RAL 7032 grigio selce



51996 - Set incasso Scs 2FLF orizz. vuoto BOK

Versione a bassa corrente realizzata in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con stampigliatura antistrappo e vite zigrinata per il fissaggio laterale nel guscio della canalina. Colore: grigio ghiaia RAL 7032

Panoramica del sistema

Canalina a pavimento BOK 8880 400x80mm su dispositivo di livellamento



52345 - Set incasso Scs 3FLF orizz. vuoto BOK

Versione a bassa corrente in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 1,5 mm con stampigliatura di scarico della trazione e vite zigrinata per il fissaggio laterale nella canalina
Dimensioni: 400x95x41,4 mm
Colore: grigio ghiaia RAL 7032

52344 - Set incasso Sts 3FLF orizzontale SB BOK

in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con vite zigrinata per il fissaggio laterale nella canalina Dimensioni: 302x47(53)x40 mm
Colore: RAL 7032 grigio ghiaia
fornito, cablato e collaudato: 1 pz. morsetto a foro cieco 7x2,5mm² 10127
3 pz. presa T13 FLF bianco 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pz. Cavo Td 5x1,5mm ² / 1000mm. 1 pz. Presa FK SK ecobus power 5x2,5² Pow 5P 49701P (16A)



55031 - Set incasso Sts 3FLF orizz. vuoto BOK

null

55032 - Set incasso Sts 4FLF orizz. vuoto BOK

null



55033 - Set incasso Sts 6FLF orizz. vuoto BOK

In lamiera d'acciaio zincatacolore: RAL 7032 grigio

52421 - Cornice a spazzola kpl BOK 8880 visibile

plastica, nero dimensione: 54x37mm lunghezza della spazzola: 30mm

55019 - Set incasso bticino 2x2-3 mod. vuoto BOK

In lamiera di acciaio zincatacolore: RAL 7032 grigio selce