



Scheda tecnica del prodotto

48243/LED/230V - Scatola IP68 a LED 230VAC



Tecnica di connessione rapida senza utensili, mezzo luminoso diodo a emissione di luce, LED Colore luce bianco freddo LED protetta contro l'inversione di polarità, IP68

Dati chiave

Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718252716
gruppo	170000
Unità di imballaggio	5
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	169,81 g
Colore	nero

Dati tecnici

Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	0,29 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	117.5 x 30.5 x 49.7 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	4,63 x 1,2 x 1,96 inch
Grado di protezione	IP66/IP68 (2m, 30min)



Scheda tecnica del prodotto

48243/LED/230V - Scatola IP68 a LED 230VAC

Parti metalliche	Protezione dalla corrosione
Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto penetrante (coltello)
Tensione nominale sezione di potenza (V)	230 V
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Senza alogeni
Cursore materiale/parte inferiore	Termoplastico
Materiale alloggiamento	Termoplastico
Materiale cofano	Alluminio



Scheda tecnica del prodotto

48243/LED/230V - Scatola IP68 a LED 230VAC

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

48243/LED/230V - Scatola IP68 a LED 230VAC

Sistemi di prodotti



Sistema di cavi piatti IP 3G2,5 mm² e 3G4 mm² (IP66/68)

Questo sistema viene utilizzato in gallerie, ingegneria civile, impianti industriali, officine e falegnamerie, nonché all'esterno per eventi e festival all'aperto, grazie all'elevato grado di protezione IP e alla straordinaria flessibilità in termini di modificabilità ed espandibilità.



Sistema di illuminazione per l'orientamento in galleria E90

Sistema di corrimano E90 con illuminazione LED integrata e distribuzione di corrente a cavo piatto con illuminazione LED integrata e distribuzione di corrente a cavo piatto per l'orientamento delle vie di fuga nelle gallerie stradali e ferroviarie con integrità funzionale E90. Ritardante di fiamma, privo di alogeni e autoestinguente. Sistema E90 secondo DIN 4102-12.

