



48243/LED/230V - LED contactdoos IP68 230V voor FK 3G2.5.4/mm2



Aansluitdoos 3P Snelle verbindingstechnologie zonder gereedschap, lichtmedium (lichtemitterende diode) LED, lichtkleur koud wit, LED beveiligd tegen omgekeerde polariteit, IP68

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718252716
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	5
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	169,81 g
Kleur	zwart

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,29 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	117.5 x 30.5 x 49.7 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	4,63 x 1,2 x 1,96 inch
Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)



48243/LED/230V - LED contactdoos IP68 230V voor FK 3G2.5.4/mm2

Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (mes)
Nominale spanning vermogensdeel (V)	230 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Thermoplastisch
Materiaal behuizing	Thermoplastisch
Materiaal motorkap	Aluminium



48243/LED/230V - LED contactdoos IP68 230V voor FK 3G2.5.4/mm2



48243/LED/230V - LED contactdoos IP68 230V voor FK 3G2.5.4/mm2



Plat kabelsysteem IP 3G2,5 mm² en 3G4 mm² (IP66/68)

Dit systeem wordt gebruikt in tunnels, weg- en waterbouw, industriële installaties, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor evenementen en openluchtfestivals, vanwege de hoge IP-beschermingsgraad en de buitengewone flexibiliteit in termen van veranderlijkheid en uitbreidbaarheid.



Tunneloriëntatieverlichtingssysteem E90

E90 handrailsysteem met geïntegreerde LED-verlichting en stroomverdeling via platte kabel met geïntegreerde LED-verlichting en stroomverdeling via platte kabel voor vluchtwegoriëntatie voor weg- en spoortunnels met E90 functionele integriteit. Vlamvertragend, halogeenvrij en zelfdovend. E90 systeem volgens DIN 4102-12.

