




30111BL - Aansluitblok DIN32 2,5mm² blauw



Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158690357
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718200526
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	10,6 g
Kleur	blauw

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	46x6x41 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	1.81x0.24x1.61 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,5 - 2,5 mm ²
Nominale stroom (A)	24 A



30111BL - Aansluitblok DIN32 2,5mm² blauw

Nominale spanning (V)	1000 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-32
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	M3
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	2,5 mm ²
Striplengte geleider (mm)	10 mm
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	3.2x4.2 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059

Nominale spanning	600 V
Nominale doorsnede (AWG)	14 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	14 - 20 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,39 inch



30111BL - Aansluitblok DIN32 2,5mm² blauw




80247 - Teststekker Ø 2,3mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3




80248 - Testplug Ø 2,3mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3




Bezeichnungskarte_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Aanwijzingskaart 6x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



3651GR - Scheidingswand DIN32 grijs voor 30111,3301,3302

voor 30111,3301,3302



3758 - Sluitstuk DIN32 hoogte 30mm

gemaakt van polyamide grijs



3749 - Vergrendelbeugel DIN32 hoogte 28mm

van anticorodaal



81427 - Klemafdekking voor 4 klemmen geel

met zwart reliëf, kunststof Serie 30128, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/14



81440 - Afdichtingsogen, Ø 3,2 mm

Ogen verzegelen



30421 - Afdekstrip voor dubbele niveau- en modulaire klemmenblokken 9,5mm, lengte

Afdekstrip voor dubbele niveau- en modulaire terminals DIN32/35 9,5mm , lengte 280mm



81506 - Verbindingsbout enkel M3 geïsoleerd (10,6 mm)

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. Standaard uitvoering. Afmeting: 10,6 mm



30111BL - Aansluitblok DIN32 2,5mm² blauw



81506/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar klemmen DIN32/35 4mm²

Geïsoleerde dwarsverbindingen 10-polig naar klemmen DIN32/35 4mm² inclusief M3-schroeven. Standaard uitvoering. Afmeting: 59,9x20,8 mm



81506/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar klemmen DIN32/35 4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar klemmen DIN32/35 4mm² inclusief M3-schroeven. Standaard uitvoering. Afmeting: 11,1x20,8 mm



81506/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar aansluitklemmen DIN32/35 4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 3-polig naar klemmen DIN32/35 4mm² inclusief M3-schroeven. Standaard uitvoering. Afmeting: 17,2x20,8 mm




81506/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar aansluitklemmen DIN32/35 4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar klemmen DIN32/35 4mm² inclusief M3-schroeven. Standaard uitvoering. Afmeting: 23,3x20,8 mm



81506/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN32/35 4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN32/35 4mm² inclusief M3-schroeven. Standaard uitvoering. Afmeting: 29,4x20,8 mm



81410L - Verbindingsband met dwarsverbindingen

Aansluitoog voor aansluitklemmen 4mm². Afmeting: 11,1x8 mm



30111BL - Aansluitblok DIN32 2,5mm² blauw



Aansluitklemmen DIN32 2,5mm²-70mm²

Diverse aansluitklemmen DIN32 2,5mm²-70mm².

