Ficha técnica del producto

48785/S/SI - Caja de conexiones FK power IP 5G6mm² IP68 SI M20x1,5 Ø6-15mm² Bef.



Caja de empalme con terminales de fijación y adaptador de fusible IP66/68 para cable plano POWER IP 5G6mm² con 3 prensaestopas M20x1,5 Ø6,0-15,0mm

Datos clave	
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718273247
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	1
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	266 g
Color	negro
Datos técnicos	
Tipo de lata	Cajas de empalme
Carga de fuego (KWh)	0,97 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	275x50x55 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	10,82x1,96x2.16 inch
Clase de protección	IP66/IP68 (2m,30min)

Ficha técnica del producto

48785/S/SI - Caja de conexiones FK power IP 5G6mm² IP68 SI M20x1,5 Ø6-15mm² Bef.

Piezas metálicas	Protegido contra la corrosión
Tipo de contacto del cable plano	Contacto punzante (cuchillo)
Número de postes	5 polos
Tipo de contacto	Terminal de tornillo
Conductor de conexión (mm²)	1,5 - 2,5 mm²
Racor para cables de rosca	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Prensaestopas (mm)	6.0-15.0 mm
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	16 A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	250/400 V
Cobertura	Trifásico (Para fusible de 5x20 mm)
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior	Poliamida, negro
Carcasa de material	Poliamida , negro
Material del capó	Poliamida, negro
Número Destornillador Tornillos de apriete Pieza de corriente pesada	inbus 1,5
Par de apriete de los tornillos de apriete parte de corriente pesada (Nm)	0,5 Nm

Ficha técnica del producto

48785/S/SI - Caja de conexiones FK power IP 5G6mm² IP68 SI M20x1,5 Ø6-15mm² Bef.

Accesorios de productos

Ficha técnica del producto

48785/S/SI - Caja de conexiones FK power IP 5G6mm² IP68 SI M20x1,5 Ø6-15mm² Bef.

Sistemas de productos

Sistema de cable plano Power IP 5G6 mm² (IP66/68)

Este sistema con 5G6 mm² se utiliza para la construcción de túneles, ingeniería civil, plantas industriales, talleres y carpinterías, así como en exteriores para eventos y al aire libre gracias a su alto grado de protección IP.