




48785/S/SI - Aansluitdoos FK power IP 5G6mm² IP68 SI M20x1,5 Ø6-15mm² Bef.



Aansluitdoos met bevestigingsogen en zekeringadapter IP66/68 voor vlakke kabel POWER IP 5G6mm² met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0-15,0mm

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718273247
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	266 g
Kleur	zwart

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,97 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	275x50x55 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	10,82x1,96x2.16 inch
Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)



48785/S/SI - Aansluitdoos FK power IP 5G6mm² IP68 SI M20x1,5 Ø6-15mm² Bef.

Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (mes)
Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm ²)	1,5 - 2,5 mm ²
Schroefdraad wartel	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Wartel (mm)	6.0-15.0 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	16 A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250/400 V
Hedging	Driefasig (voor zekering van 5x20 mm)
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, zwart
Materiaal behuizing	Polyamide , zwart
Materiaal motorkap	Polyamide, zwart
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Zwaarstroomonderdeel	inbus 1,5
Bedrijfskoppel klemschroeven zware stroom deel (Nm)	0,5 Nm



48785/S/SI - Aansluitdoos FK power IP 5G6mm² IP68 SI M20x1,5 Ø6-15mm² Bef.



48785/S/SI - Aansluitdoos FK power IP 5G6mm² IP68 SI M20x1,5 Ø6-15mm² Bef.



Plat kabelsysteem Vermogen IP 5G6 mm² (IP66/68)

Dit systeem met 5G6 mm² wordt gebruikt in de tunnelbouw, weg- en waterbouw, industriële installaties, werkplaatsen en schrijnwerkerij, maar ook buiten voor evenementen en open lucht dankzij de hoge IP-beschermingsgraad.

