




Visión general del sistema

Caja de conexiones de suelo BAK12 200x50



Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de tiro de acero cromado/aluminio, altura de los bordes 12 mm para el conducto de suelo UFK 200x50.

Componentes

	51697 - Cuello 70 BAK / ZUG de chapa de acero galvanizado sendzimir color: crudo incluye tornillo de extensión 40/M6x6 altura del cuello: 70mm	
	51694 - Cuello 40 BAK / ZUG de chapa de acero galvanizado sendzimir color: crudo incluye tornillo de extensión 40/M6x6 altura del cuello: 40mm	
	51381 - Cubierta de Al con llanta 271 BAK12/DAK12 KM de aluminio de 3mm con altura de borde de 12mm para bandeja de cables	
	51391 - Pasacables ajustable en altura BAK SK 12-24mm de policarbonato cristalino, con relleno transparente soporte de fijación de chapa de acero galvanizado sendzimir de 3mm y tornillos para el montaje en el marco ajustable para la altura del marco 12-24mm	
	51360 - Plenum BAK12 284x284/50 Al KM con marco de acero cromado V2A 3mm y tapa de aluminio 3mm altura de los bordes 12mm con 2 pasacables, nivelable altura del suelo 87-117mm	



Visión general del sistema

Caja de conexiones de suelo BAK12 200x50



51370 - Cajón BAK12 284x284/50 AI

con marco de acero cromado V2A 3mm
y tapa de aluminio 3mm
altura de los bordes 12mm
con 2 pasacables, nivelable
altura del suelo 87-117mm



52060 - Kit de instalación 2x3FLF horizontal vacío BAK22

gancho de entrada, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado con: 1 pieza. Regleta de bornes 7x2,5mm²
Altura mínima del suelo: BAK12=74mm; BAK22=84mm




52030 - Kit de instalación 2x3FLF horizontal SB BAK22

enganche, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: gris guijarro RAL 7032
equipado, cableado y probado: 1 unidad. Regleta de bornes 7x2,5mm²
3 unidades de toma FLF 3/5 T13 blanco 55200
altura mínima del suelo: BAK12=74mm; BAK22=84mm



52073 - Kit de instalación 2x8 módulo LM vacío BAK22 / DAK22

para módulos tipo Legrand Mosaic
montable, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado con: 1 pieza. Regleta de bornes 9x2,5mm²
altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52058 - Kit de instalación 2x8 módulo-BT vacío BAK22 / DAK22


para módulos tipo bticino
montable, para BAK y DAK con borde de protección de 22mm
incluyendo 2 placas de sujeción y 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado con: 1 ud. Regleta de bornes 9x2,5mm²
altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm






Visión general del sistema

Caja de conexiones de suelo BAK12 200x50



52040 - Kit de instalación 2x5FLF vertical vacío BAK22

gancho de entrada, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado con: 1 pieza. Regleta de bornes 9x2,5mm²
Altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52050 - Kit de instalación 2x5FLF vertical SB BAK22

enganche, para BAK con borde de protección 12mm y 22mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado, cableado y probado: 1 ud. Regleta de bornes 9x2,5mm²
5 unidades de zócalo FLF 3/5 T13 blanco 55200
Altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52067 - Elevador de tapa

en acero cromado de 1,5 mm



51382 - Tapa de Al con borde 271 ZUG12

de aluminio de 3mm
altura de los bordes 12mm



51693 - Collar 30 BAK / ZUG

de chapa de acero galvanizado sendzimir
color: crudo
incluye tornillo de extensión 30/M6x6
altura del cuello: 30mm



51695 - Collar 50 BAK / ZUG

de chapa de acero galvanizado sendzimir
color: crudo
incluye tornillo de extensión 40/M6x6
altura del cuello: 50mm



51696 - Collar 60 BAK / ZUG

de chapa de acero galvanizado sendzimir
color: crudo
incluye tornillo de extensión 40/M6x6
altura del cuello: 60mm

