




Produktdatenblatt

49715D/L3 - Abzweigdose Flachkabel DALI 5G+Bus 5P(Bus) C2 Q L3



Abzweigdose Aussenleiter L3 mit Buchse 5-polig Code2

| Kenndaten                 |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Eldas Nummer              | 150783017          |
| Einheit                   | Stück              |
| Verfügbarkeit             | ab Lager verfügbar |
| EAN Code                  | 7611718270826      |
| Warengruppe               | 170000             |
| Verpackungseinheit        | 50                 |
| Ursprungsland             | CH                 |
| Zolltarifnummer           | 8536.9080          |
| Gewicht (g)               | 65 g               |
| Farbe                     | pastellblau        |
| Codierung Steckverbindung | Code 2             |
| Technische Daten          |                    |
| Dosentyp                  | Abzweigdosen       |
| Brandlast (KWh)           | 0,28 kWh           |
| Abmessungen LxBxH (mm)    | 54x57,5x25,7 mm    |



## Produktdatenblatt

### 49715D/L3 - Abzweigdose Flachkabel DALI 5G+Bus 5P(Bus) C2 Q L3

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Abmessungen LxBxH (inch)                             | 2,13x2,26x1,01 inch               |
| Schutzart                                            | IP20, IP40 (Angeschlossen)        |
| Metallteile                                          | Korrosionsgeschützt               |
| Flachkabel-Kontaktierungsart                         | Piercing-Kontaktierung (Schraube) |
| Anzahl Pole                                          | 3 polig + Bus 2 polig             |
| Bemessungsstrom Busteil (A)                          | 16 A                              |
| Bemessungsspannung Busteil (V)                       | 250 V                             |
| Bemessungsstrom Starkstromteil (A)                   | 16 A                              |
| Bemessungsspannung Starkstromteil (V)                | 250 V                             |
| Betriebstemperatur (°C)                              | -15 bis 85 °C                     |
| Installationstemperatur min. (°C)                    | 5 °C                              |
| Kunststoffteile                                      | Halogenfrei                       |
| Werkstoff Schieber/Unterteil Bus                     | Polyamid                          |
| Werkstoff Gehäuse Bus                                | Polyamid pastellblau              |
| Werkstoff Haube Bus                                  | Polycarbonat, transparent         |
| Werkstoff Schieber/Unterteil                         | Polyamid                          |
| Werkstoff Gehäuse                                    | Polyamid pastellblau              |
| Werkstoff Haube                                      | Polycarbonat, transparent         |
| Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Busteil        | 1                                 |
| Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Busteil (Nm)      | 0,7 Nm                            |
| Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil | 1                                 |



Produktdatenblatt

49715D/L3 - Abzweigdose Flachkabel DALI 5G+Bus 5P(Bus) C2 Q L3

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm) | 0,7 Nm |
|--------------------------------------------------------|--------|



## Produktdatenblatt

49715D/L3 - Abzweigdose Flachkabel DALI 5G+Bus 5P(Bus) C2 Q L3

### Produktzubehör



#### **49738 - Schieber mit Laschen zu FK combi / DALI**

Schieber zu Anschlussdosen



#### **49750 - Verriegelung**

Zur mechanischen Verbindung von Buchse zu Stecker 3 und 5 polig



#### **Stecker\_02\_05 - Steckverbindungen Code 2 für Lichtsteuerung DALI, 5 polig (LNPE null**




## Produktdatenblatt

49715D/L3 - Abzweigdose Flachkabel DALI 5G+Bus 5P(Bus) C2 Q L3

### Produktsysteme

---



#### Flachkabel-System Dali 5G2.5+2x1.5 mm<sup>2</sup>

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Es ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.

