




Fiche produit

49715D/L3 - Boîte de dérivation Câble plat DALI 5G Bus 5P(Bus) C2 Q L3



Boîte de dérivation conducteur extérieur L3 avec prise à 5 pôles Code2

Données caractéristiques

Eldas numero	150783017
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718270826
groupe	170000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	65 g
Couleur	bleu pastel
Codage de la connexion à prise	Code 2

Données techniques

Type de Boitier	Boîtes de dérivation
Charge d'incendie (KWh)	0,28 kWh
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	54x57,5x25,7 mm



Fiche produit

49715D/L3 - Boîte de dérivation Câble plat DALI 5G Bus 5P(Bus) C2 Q L3

Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	2,13x2,26x1,01 inch
Degré de protection	IP20, IP40 (connecté)
Pièces métalliques	Protégé contre la corrosion
Type de contact du câble plat	Contact piercing (vis)
Nombre de pôles	3 pôles Bus 2 pôles
Courant assigné de la partie bus (A)	16 A
Tension assignée de la partie bus (V)	250 V
Courant assigné partie courant fort (A)	16 A
Tension assignée partie courant fort (V)	250 V
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau du coulisseau/de la partie inférieure Bus	Polyamide
Matériau du boîtier Bus	Polyamide bleu pastel
Matériau du capot du bus	Polycarbonate, transparent
Matériau de la vanne/partie inférieure	Polyamide
Matériau du boîtier	Polyamide bleu pastel
Matériau du capot	Polycarbonate, transparent
Numéro Tournevis Vis pointues Partie bus	1
Couple d'utilisation vis à tête pointue partie bus (Nm)	0,7 Nm
Numéro Tournevis Vis pointue Partie courant fort	1



Fiche produit

49715D/L3 - Boîte de dérivation Câble plat DALI 5G Bus 5P(Bus) C2 Q L3

Couple d'utilisation vis à tête pointue partie courant fort (Nm)

0,7 Nm



Fiche produit

49715D/L3 - Boîte de dérivation Câble plat DALI 5G Bus 5P(Bus) C2 Q L3

Accessoires pour les produits



49738 - Coulisseau avec pattes combi / DALI

avec pattes de fixation



49750 - Verrouillage

Pour connexion mécanique entre douille et prise 3 et 5 pôles



Stecker_02_05 - Plug connections Code 2 for light control DALI, 5 poles (LNPE D1,

null



Fiche produit

49715D/L3 - Boîte de dérivation Câble plat DALI 5G Bus 5P(Bus) C2 Q L3

Systemes de produits



Systeme de câbles plats Dali 5G2.5 2x1.5 mm²

Ce système flexible combine courant fort et ligne de bus Dali dans une application câblée. Il constitue la base de la commande décentralisée de l'éclairage.

Les domaines d'application sont les bureaux et les bâtiments publics, les bâtiments industriels, les hôtels mais aussi les constructions modulaires avec un haut degré de préfabrication.

