



Produktdatenblatt

48453/03 - Anschlussdose FK E90 3G4 M20 Ø 11-15



Brandsicherheitsdose IP66/IP68, 2-Schrauben-Kontaktierung zur abisolierfreien Einspeisung und Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 3G4 mm², längs abgehend, Gewinde M20x1.5 inkl. 1 x Kabelverschraubung mit Ø 11-15 mm

Kenndaten	
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718269875
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	386 g
Farbe	orange
Technische Daten	
Brandlast (KWh)	1,13 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	137x50x49 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	5.39x1.97x1.93 inch
Schutzart	IP66/IP68 (2m,30min)
Metallteile	Metallteile:V4A / Kontaktierung : Cu-Legierung



Produktdatenblatt

48453/03 - Anschlussdose FK E90 3G4 M20 Ø 11-15


Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	3 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm²)	3x4 mm²
Gewinde Kabelverschraubung	mit Kabelverschraubung M20x1.5 (IP68) D= 11.0 mm - 15.0 mm
Kabeldurchführung (mm)	11.0-15.0 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	32(4mm²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	690 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Funktionserhalt	E30/E90 (DIN 4102-12)
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, orange
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, orange
Werkstoff Haube	Polyamid, orange



Produktdatenblatt

48453/03 - Anschlussdose FK E90 3G4 M20 Ø 11-15

Produktzubehör



48254 - Halteblech zu Anschlussdose (48253/48453)

Halteblech für Anschlussdose 48253/48453



Produktdatenblatt

48453/03 - Anschlussdose FK E90 3G4 M20 Ø 11-15

Produktsysteme



FE180 E30/E90 3G4 mm²



Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 3G4 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.
